

LAVAVASOS Y LAVAVAJILLAS



Características generales:

- Bastidor y chasis de acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia de cuba y boiler en Incoloy 800.
- Termostato de la cuba con ajuste fijo (55 °C).
- Termostato del boiler ajustable.
- Dispositivo de espera de boiler.
- Brazos de lavado y de aclarado en acero inox.
- Dosificador de abrillantador.
- Componentes eléctricos accesibles frontalmente.
- Puerta de doble pared.
- Micro-interruptor de seguridad de la puerta.
- Lavavajillas con brazos de lavado y acabados superiores e inferiores.



		LAVAVASOS BE35	LAVAVAJILLAS BE40	LAVAVAJILLAS BE50
Peso Neto/Bruto	kg	31 / 38	40 / 46	60 / 66
Cesta	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altura Útil	mm	217	245	330
Ciclo	s	120	120	180
Tensión/Frecuencia	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia	kW	3,2	3,3	3,6
Potencia Bomba Lavado	kW	0,19	0,30	0,6
Potencia Boiler/Cuba	kW	3 / 1,3	3 / 1,3	3 / 3
Capacidad Boiler/Cuba	L	3,5 / 10,3	3,5 / 14	4,5 / 27
Consumo Agua Aclarado	L	2,5	3	3
Temp. Alimentación Agua	°C	55..60	55..60	55..60
Bomba Desagüe		BD	BD	BD
Presión Alimentación Agua	MPA	1,8-4	1,8-4	1,8-4

DOTACIÓN

Cestas Vasos	nº	2	2	1
Cestas Platos	nº	-	-	1
Cestillo Cubiertos	nº	1	1	-
Insertador Platos	nº	1	1	-

OPCIONAL

Bomba Detergente Peristáltica	•	•	•
Descalcificador	•	•	•
Bomba Aumento Presión	•	•	•

BE35 / BE40 / BE50



TEMPORIZADOR



OPCIONAL



MARCHA

BE40



BE50



BE35

BE40

BE50

Dimensiones (L x P x H)	mm	416 x 447 x 639	469 x 506 x 698	570 x 600 x 819
----------------------------	----	-----------------	-----------------	-----------------

MODELO
BOMBA DESAGÜE
INCORPORADA

BE35 BD

BE40 BD

BE50 BD