

Lavavasos y Lavavajillas



ELFRAMO Spa., es una empresa italiana fundada en 1968 para el diseño y fabricación de equipos destinados para la hostelería: lavavajillas, freidoras y máquinas para helado. Conocida en el mercado nacional e internacional por la calidad de sus productos; robustos, sencillos y fiables.

Con su amplio abanico de equipos cubre las necesidades de un público siempre más amplio y exigente, buscando en todo momento la satisfacción de los mismos.

BE35 / BE40 / BE50

Los modelos BE35, BE40 y BE50 son la solución perfecta para satisfacer las necesidades de la Restauración moderna, siguiendo el principio de calidad y precio.

Los equipos están contruidos siguiendo las premisas de facilidad de uso, facilidad de limpieza y alto rendimiento. El panel de mandos es simplificado y el acceso a sus componentes internos es sencillo, lo que facilita las tareas de mantenimiento y reparación.

La gama va destinada desde pubs o bares pequeños, a cafeterías y restaurantes de mayor tamaño.

Características

Caja, cuba y calderín son de acero inoxidable ISO 304 18/10.

Puerta construida en doble pared.

La resistencia de la cuba y la del calderín están recubiertas de INCOLOY 800.

Los brazos del sistema de lavado y aclarado son de acero inoxidable.

Componentes electromecánicos fácilmente accesibles por la parte frontal del equipo.

Pies de apoyo regulables en altura hasta 20 mm.

Sistemas de seguridad: El micro interruptor de seguridad detiene cada fase del ciclo de lavado con la apertura de la puerta.

Glass washers & Dishwashers

Founded in 1968, ELFRAMO Spa is an Italian company that designs and manufactures equipment for the hotel and catering industry: dishwashers, fryers and ice-cream machines. Its products are renowned internationally for their quality, robustness and reliability.

The company offers wide range of equipment to satisfy all requirements in a vast and exacting market.

BE35 / BE40 / BE50

The BE35, BE40 and BE50 models are the perfect solution for the hotel and catering industry's needs, offering quality at an affordable price.

The range is designed to be easy to use and clean, offering top performance. The series has a streamlined control panel for simple operation and internal components can be accessed easily, facilitating maintenance and repair.

This range is ideal for both small bars and pubs, and for larger cafés and restaurants.

Features

ISO 304 18/10 grade stainless steel housing, tank and boiler

Double walled door

INCOLOY 800-coated heating elements in tank and boiler

Stainless steel wash and rinse arms

Front-accessible components and connections for easier access

Height-adjustable feet, up to 20 mm

Safety micro-switch stops the wash cycle when door is opened

BE35/BE40/BE50



Modelo Model		BE35	BE40	BE50
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	420 x 450 x 654	468 x 510 x 714	570 x 600 x 834
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	26 / 33	32 / 40	56 / 60
Cesta Basket	mm	350 x 350	400 x 400	500 x 500
Altura Útil Useful Height	mm	230	260	330
Ciclo Cycle	s	120	120	180
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Potencia Power	kW	3,2	3,3	3,6
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	0,19	0,30	0,59
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	3 / 1,3	3 / 1,3	3 / 3
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	3,5 / 10,3	3,5 / 14	4,5 / 27
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	2,5	3	3
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55...60	55...60	55...60
Bomba Desagüe Drain Pump		●	●	●

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT

Cestas Vasos Glass Baskets	no.	2	2	1
Cestas Platos Dish Baskets	no.	-	-	1
Cestillo Cubiertos Cutlery Basket	no.	1	1	-
Insertador Platos Plate Insert	no.	1	1	-

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT

Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser		●	●	●
Descalcificador Water Softener		-	●	●
Bomba Aumento Presión Booster Pump		●	●	●



BE50



BE40



REF.	MOD.	PVP € / RRP
12.2.101	BE35	1.305
12.2.102	BE35 BD	1.420
12.2.201	BE40	1.550
12.2.202	BE40 BD	1.735
12.2.301	BE50	2.015
12.2.302	BE50 BD	2.200

BD46/BD47 DGT



Modelo Model		BD46 DGT	BD47 DGT
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	460 x 530 x 700	460 x 530 x 700
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	40 / 47	42 / 48
Cesta Basket	mm	400 x 400	400 x 400
Altura Útil Useful Height	mm	310	310
Ciclo Cycle	s	60 / 120	60 / 120
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	230 / 50	400-3N / 50
Potencia Power	kW	3,3	3,3
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	0,27	0,27
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	3 / 1,3	3 / 1,3
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	4,5 / 11	4,5 / 11
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	2,5	2,5
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	55...60	55...60
Bomba Desagüe Drain Pump		●	●
DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT			
Cestas Varilla Plastic-Coated Wire Baskets	no.	2	2
Cestillo Cubiertos Cutlery Basket	no.	1	-
Termómetro Digital Digital Thermometer		-	●
Guías Cestas Embutidas Flush-Mounted Rack Guide Rails		●	●
Aislamiento Acústico Noise Insulation		-	Carrocería y Boiler Housing and Boiler
OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT			
Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser		●	●
Bomba Aumento Presión Booster Pump		●	●
Descalcificador Water Softener		●	●

El modelo BD47 DGT incorpora la opción aclarado frío/soft-start
 Model BD47 DGT includes cold rinse/soft-start options as standard

BD47 DGT



BD46 DGT



REF.	MOD.	PVP € / RRP
12.2.22	BD46 DGT	1.893
12.2.26	BD46 DGT BD	2.078
12.2.47	BD47 DGT	2.253
12.2.30	BD47 DGT BD	2.436

D36/D45/D85/D120 DGT



Modelo Model		D36 DGT	D45 DGT	D85 DGT	D120 DGT
Dimensiones (L x P x A) Dimensions (W x D x H)	mm	600 x 620 x 828	600 x 620 x 828	600 x 620 x 1325	650 x 750 x 1480
Peso Neto/Bruto Net/Gross Weight	kg	63 / 69	69 / 75	92 / 98	121 / 129
Cesta Basket	mm	500 x 500	500 x 500	500 x 500	500 x 500
Capacidad Platos 24 cm Ø 24 cm Ø Plate Capacity	no.	16	16	22	26
Altura Útil Usable Height	mm	375	375	420	450
Ciclo Cycle	s	120 / 180	60 / 120 / 180+8	60 / 120 / 180+8	60 / 120 / 180+8
Tensión/Frecuencia Voltage/Frequency	V/Hz	400-3N / 50	400-3N / 50	400-3N / 50	400-3N / 50
Potencia Power	kW	5,7	6,6	7,1	9,8
Potencia Bomba Lavado Wash Pump Power	kW	0,52	0,52	1	1,50
Potencia Boiler/Cuba Boiler/Tank Power	kW	5,2 / 5	6,1 / 2	6,1 / 3	8,3 / 3
Capacidad Boiler/Cuba Boiler/Tank Capacity	L	8 / 21	8 / 21	8 / 30	8 / 60
Consumo Agua Aclarado Rinse Water Consumption	L	3	3	3	5
Temp. Alimentación Agua Water Temperature	°C	50...60	40...60	40...60	10...60
Bomba Desagüe Drain Pump		●	●	●	●

DOTACIÓN STANDARD EQUIPMENT					
Cestas Varilla Plastic-Coated Wire Baskets	no.	2	2	3	3
Termómetro Digital Digital Thermometer	-	-	●	●	●
Aislamiento Térmico Boiler/Cuerpo Heat-Insulated Boiler/Housing	-	-	●	●	●
Filtros Superiores Cuba Tank Surface Filters	-	-	●	●	●

OPCIONAL OPTIONAL EQUIPMENT					
Bomba Detergente Peristáltica Peristaltic Detergent Dispenser		●	●	●	●
Bomba Aumento Presión Booster Pump		●	●	●	●
Descalcificador Water Softener		●	●	●	●

D45 DGT



D85 DGT



REF.	MOD.	PVP € / RRP
12.2.23	D36 DGT	2.585
12.2.27	D36 DGT BD	2.760
12.2.25	D45 DGT	2.945
12.2.37	D45 DGT BD	3.117
12.2.38	D85 DGT	3.455
12.2.39	D85 DGT BD	3.675
12.2.40	D120 DGT	4.495
12.2.41	D120 DGT BD	4.718