

APLICACIONES:

Apto para el transporte y almacenamiento de cualquier líquido alimentario, facilitando su vaciado gracias a su grifo de vaciado.


ENOLOGÍA / Depósitos

DEPÓSITO-BIDÓN PARA TRANSPORTE (AGRAFADO)

Uso enológico / alimentario

REF	Cap	Ø	Altura	Peso	
DBTR 15 AGR	15 L	300 mm	300 mm	2,48 kg	
DBTR 25 AGR	25 L	300 mm	440 mm	4,20 kg	
DBTR 30 AGR	30 L	300 mm	505 mm	4,50 kg	
DBTR 50 AGR	50 L	370 mm	570 mm	5,40 kg	
DBTR 75 AGR	75 L	370 mm	790 mm	6,80 kg	
DBTR 100 AGR	100 L	455 mm	725 mm	7,08 kg	

ES - CARACTERÍSTICAS

Tapa superior de rosca ø 210 / 2 Asas / Racor soldado para grifo 1/2"
Fabricados en inox AISI 304 BA 18/10 con normativa CE para uso alimentario.

SIN GRIFO

PT - CARACTERÍSTICAS

Tampa superior de rosca ø 210 / 2 Pegas
Racor soldado para torneira 1/2"
Fabricados em inox AISI 304 BA 18/10 com regulamento CE para uso alimentario.

SEM TORNEIRA

EN - FEATURES

Top screw lid ø 210 / 2 handles / Welded fitting for taps 1/2"
Built in AISI 304 BA 18/10 stainless steel with EC regulations for alimentary use.

WITHOUT TAP

FR - CARACTÉRISTIQUES

Couvercle supérieur fileté ø 210 / 2 poignées / Raccord soudé pour robinet 1/2
Fabriqués en acier inoxydable AISI 304 BA 18/10 conformes à la norme CE de contactalimentaire

SANS ROBINET

GRIFOS

GRIFO 1/2 " L ECON

Grifo latón

Ø salida

1/2"

Peso

0,5 kg


GRIFO 1/2 "INOX A

Grifo INOX

Ø salida

1/2"

Peso

0,6 kg