

CARROS CALIENTES DOBLES

- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Máxima eficiencia energética gracias al aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Guías y cremalleras fácilmente extraíbles. Separación entre guías de 53 o 70 mm (parrillas/bandejas no incluidas).
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíble.
- Ruedas antisonoras de alta carga de 125 mm de diámetro (2 con freno).
- Doble bloque calórico totalmente extraíbles, para una mayor facilidad de mantenimiento y limpieza, con resistencias ventiladas y bandeja de humedad con sistema antiolas.
- Protección térmica de seguridad mediante clixon.
- Panel de control con interruptor de marcha luminoso y termómetro/termostato digital regulable de 30 a 90 °C.
- Tensión de trabajo 230 V monofásica, a 50-60 Hz.
- Cierre/tirador de puerta ergonómico, de gran tamaño, fácil cerramiento por golpeo y dotado de cierre con llave.



	Modelo	Tipo	Número de guías	Separación guías (mm)	Dimensiones	Potencia (W)
DOBLES	CC-34 GN2/1	alto 2 puertas	34 GN 2/1	70	1470x850x1700	3350
	CC-39 GN2/1	alto 2 puertas	17 GN 2/1	70	1470x850x1700	3350
	CC-44 GN2/1	alto 2 puertas	22 GN 2/1	53	1470x850x1700	3350

CARROS NEUTROS CON AISLAMIENTO

- Construidos en acero inoxidable AISI 18/10, con estructura y componentes reforzados.
- Cuerpo totalmente hermético, aristas interiores con curva sanitaria de amplio radio.
- Carro con aislamiento integral de gran espesor, en poliuretano de alta densidad ecológico e ignífugo.
- Puertas dotadas de cierres con llave y apertura de 180°.
- Burlete de estanqueidad en silicona, fabricado en una pieza con esquinas redondeadas, extraíbles.
- Ruedas antisonoras de 125 mm de diámetro (2 con freno), y protectores anti marcas.
- Incorpora desagüe para una mejor limpieza.



	Modelo	Tipo	Número de guías	Separación guías (MM)	Dimensiones
	CN-13 GN1/1	BAJO	13 GN 1/1	70	565X770X1240
	CN-13 GN2/1	BAJO	13 GN 2/1	70	770X850X1240
	CN-25 GN1/1	ALTO	25 GN 1/1	53	565X760X1700
	CN-25 GN2/1	ALTO	25 GN 2/1	53	770X850X1700