

**PLACAS CALIENTES DE SOBREMESA DE CRISTAL TEMPLADO**
**NOVEDAD**

- Estructura fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Calentamiento mediante resistencias eléctricas de silicón provistas de clixon de seguridad.
- Regulación de temperatura mediante termostato de 50°C a 100°C e interruptor de funcionamiento luminoso.
- Cristal templado de espesor 6 mm.



PCV-5050



PCV-6454




PCV-10050

Modelo	Medidas totales	Medidas de cristal	Potencia (W)	Tensión
PCV-5050	500x500x80	500x500	400	230V/50-60Hz
PCV-6454	640x540x80	640x540	800	230V/50-60Hz
PCV-10050	1000x500x80	1000x500	800	230V/50-60Hz

**NOVEDAD**

- La pantalla mantenedora junto con las placas calientes forman el conjunto ideal para el mantenimiento de alimentos que precisan calor por la parte inferior y superior.
- Fabricada en acero inoxidable AISI-304 18/10.
- Calentamiento e iluminación mediante resistencia cerámica y lámparas halógenas.
- Interruptor de funcionamiento luminoso.



Ejemplo pantalla mantenedora PMC con placa caliente PCV-5050

Modelo	Dimensiones	Potencia (W)	Tensión
PMC	532x392x530	330	230V/50-60Hz