

# SERIE E



E 100 AC



E 200 AC




E 300 AC

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Como enfriadora de alta eficacia, estos modelos consiguen un ahorro energético que llega al 80% en comparación con las enfriadoras convencionales.
- Incorporan aislamiento en poliuretano ecológico, libre de CFF, con una densidad de 40 Kg/m<sup>3</sup> y 50 mm de espesor.
- Construidas con el interior en acero inoxidable y los cantos redondeados.
- Incorporan depósito acumulador de agua (entre +3 a +5 °C para producción continua) con serpentín exterior. Disponen además de un sistema automático de descongelación en caso de bloqueo por hielo que se sirve como extra bajo pedido (sólo refrigeración indirecta).
- Los modelos con mezclador de agua disponen de circuito y válvula mezcladora de agua, permitiendo aumentar la producción mezclando agua de red con agua fría de la máquina, con la comodidad de suministrar el agua a una temperatura deseada de +3°C a +8°C (sólo refrigeración indirecta).



Incorpora centralita electrónica para la regulación y visualización de la temperatura del agua.



Pies regulables en altura.



Acabados exteriores en acero inox.



Indicador de nivel del modelo F200C.

Servicios opcionales\*



Aplicación



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		REFRIGERACIÓN INDIRECTA						
		SIN MEZCLADOR DE AGUA			CON MEZCLADOR DE AGUA			
		E 100 AC	E 200 AC	E 300 AC	E 100 AC	E 200 AC	E 300 AC	E 500 AC
Código		⌚ 2EJB0020	⌚ 2EJB0030	⌚ 2EJB0016	⌚ 2EJB0025	⌚ 2EJB0035	⌚ 2EJB0041	⌚ 2EJB0045
Capacidad neta	L	100	200	300	100	200	300	500
Alimentación eléctrica	V/Ph/Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	400 / 3 / 50
Potencia eléctrica	W	750	1150	1525	750	1150	1525	3100
Condensación	Tipo	Ventilada	Ventilada	Ventilada	Estática	Ventilada	Ventilada	Ventilada
Evaporador	Tipo	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático	Estático
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-404A
Enfriamiento de +22° a +3°C	H	3	3	3	3	3	3	3
Ancho / fondo / alto	mm	660 / 660 / 1170	660 / 660 / 1470	700 / 700 / 1860	660 / 660 / 1170	660 / 660 / 1470	700 / 700 / 1860	1345 / 795 / 2400
Peso bruto / neto	kg	106 / 97	119 / 110	137 / 128	106 / 97	119 / 110	137 / 128	270 / 256

⌚ Consultar stock disponible

\*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.

Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.