

CITY



City 6 Tapas



City 6 Tapas Sushi

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Acabado exterior en perfil de aluminio anodizado plata.
- Aislamiento de poliuretano inyectado de 30 mm de espesor, libre CFC's densidad de 40 kg/m³ que proporciona un elevado ahorro energético.
- Cristal curvo templado y abatible.
- Ajuste de temperatura por control electrónico digital.
- Puertas correderas alta resistencia.
- Compresor hermético con condensador ventilado tropicalizado que garantiza el buen funcionamiento en condiciones extremas.
- Sistema de iluminación por led.
- Para los modelos CITY SUSHI: doble frío con evaporador superior e inferior para los alimentos más exigentes.
- Incluye cubetas GN 1/3 H 40.
- Cubetas en dotación.



Bandeja interior embutida para cubetas GN 1/3 altura 40 mm en dotación.

Servicios opcionales*



Aplicación



Características



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELO		City 4 Tapas	City 6 Tapas	City 8 Tapas	City 6 Tapas Sushi	City 8 Tapas Sushi
Código		7VFT0000	7VFT0001	7VFT0002	7VFT0003	7VFT0004
Capacidad cubetas GN 1/3	nº	4	6	8	6	8
Rango de temperatura	°C	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6	+1 / +6
Alimentación eléctrica	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50	230 / 1 / 50
Potencia eléctrica	W	95	160	160	160	160
Clase climática	Tipo	4	4	4	4	4
Refrigerante	Tipo	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a	R-134a
Ancho / fondo / alto	mm	1146 / 390 / 224	1487 / 390 / 224	1826 / 390 / 224	1487 / 390 / 224	1826 / 390 / 224
Peso neto	kg	24	34	40	36	42

*Para contratar Servicios opcionales ver final del catálogo.
Reservados los derechos a modificar modelos y datos técnicos.