

PELADORA DE PATATAS PS-10/25/35

- Estructura en acero inoxidable.
- Panel de control con ajuste del tiempo.
- Vaciado desde la tapa frontal de apertura fácil.
- Toma de agua automática.
- Esmeril de larga duración y reemplazable.
- Cubierta superior transparente para poder controlar el proceso de elaboración.
- Pela y lava automáticamente a las patatas.
- Diseño elegante y ergonómico.



PRODUCCIÓN:

Modelo PS.10M 10 kg - 200kg/hora
 Modelo PS.25M 25 kg - 500kg/hora
 Modelo PS.25T 25 kg - 500kg/hora
 Modelo PS.35T 35 kg - 700kg/hora



Esmeril de larga duración y reemplazable.

Oportunidad de observación durante la operación con la cubierta transparente.

MODELO	CÓDIGO	CAPACIDAD	ENERGÍA	POTENCIA	PESO (Kg.)	DIEMNSIONES (mm.)
PS.10M 10 kg		200 kg\hora	220 V.	0,75 kW	40	420x740x870
PS.25M 25 kg		500 kg\hora	220 V.	1,1 kW	62	520x830x960
PS.25T 25 kg		500 kg\hora	380 V.	1,1 kW	62	520x830x960
PS.35T 35 kg		700 kg\hora	380 V.	1,5 kW	68	520x830x1090

Accesorios para el procesado de alimentos y la industria cárnica.