

## CONCEPT | Snack

Adaptándonos a cada tipo de espacio y de necesidades, disponemos asimismo de armarios CONCEPT en dimensiones Snack, con similares prestaciones e idéntica calidad.



REDUCCIÓN DEL  
CONSUMO HASTA  
UN 50 % CON  
GASES HC.

### Características generales

- Interior y exterior en acero inoxidable austenítico de alta calidad.
  - 50 mm de aislamiento de poliuretano inyectado de 40 kg/m<sup>3</sup> de densidad.
  - Estantes en varilla de acero plastificado con guías de altura regulables (17 niveles de dimensiones Snack) fácilmente desmontables para su limpieza. Dotación: 3 estantes por puerta grande.
  - Sistema de refrigeración por tiro forzado.
  - Evaporador de tubo de cobre y aletas de aluminio.
  - Control electrónico y digital de la temperatura y del desescarche con visor digital.
  - Alarma para evitar una apertura prolongada de la puerta.
  - Puertas que disponen de un mecanismo de cierre y bloqueo automático. Si la apertura es menor de 90° se cierra automáticamente. Si es mayor de 135° se bloquea.
  - Desagüe integrado mediante embutición que permite evacuar las aguas residuales que puedan producirse en el interior del mueble.
  - Fondo embutido e interiores curvos para facilitar la limpieza y conservación.
  - Patas de acero inoxidable regulables en altura.
  - Temperatura de trabajo: 0 °C, +8 °C (refrigeradores) y -18 °C, -22 °C (congeladores).
  - Testeado en clase climática IV.
  - Iluminación interior LED e Interruptor de encendido (modelos expositores y ahora también en modelos para congelados).
- Opciones:
- Cerradura (equipos con puerta grande). De serie en puertas de cristal.
  - Kit ruedas (montaje en fábrica).
  - Apertura contraria (modelos 1 puerta grande).
  - Barra carnicera.
  - Resistencia marco puerta que evita condensaciones en ambientes de elevada humedad (std. en unidades de congelación).
  - Respaldo INOX.

# Armarios de refrigeración

## Armarios de Refrigeración

## Armarios Expositores de Refrigeración



CUP-11S



CUP-22S



CUP-11S GD

VISIBILIDAD:  
Luz LED vertical para mejor visibilidad.

	MODELO	GAS	HZ.	CÓDIGO	Nº DE PUERTAS	CLASE EFICIENCIA ENERGÉTICA	CAPACIDAD BRUTA (L)	CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL (KW-H)	POTENCIA ELÉCTRICA (W)	DIMENSIONES (mm)	
<b>Armarios de refrigeración</b>											
🚚	1	CUP-11S	R600a	50	19089491	1	C	506	548	183	693x726x2.067
				60	19089492		-		-	275	
🚚	1	CUP-12S	R600a	50	19089493	1	C	506	548	183	693x726x2.067
				60	19089494		-		-	275	
🚚	2	CUP-22S	R600a	50	19089495	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
				60	19089496		-		-	223	
🚚	2	CUP-23S	R600a	50	19089497	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
				60	19089498		-		-	223	
🚚	2	CUP-24S	R600a	50	19089499	2	C	1.109	975	206	1.388x726x2.067
				60	19089500		-		-	223	
<b>Armarios expositores de refrigeración</b>											
🚚	CUP-11S GD	R600a	50	19089501	1	B	506	920	186	693x726x2.067	
			60	19089502		-		-	278		
🚚	CUP-22S GD	R600a	50	19089503	2	C	1.109	1530	212	1.388x726x2.067	
			60	19089504		-		-	229		