

# Calandras murales Ø 325

## Características generales



- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Variador de frecuencia para controlar velocidad de planchado.
- 7 velocidades de planchado regulables por vacriador de frecuencia, entre 1,5 y 8 m/minuto.
- Microprocesador electrónico (control de velocidad y temperatura, autoapagado).
- Protector de seguridad para las manos.
- Sistema de parada automática por enfriamiento (80 °C).
- Mueble exterior en skin plate y acero inoxidable.
- Potente sistema de extracción de vahos.
- Bandas de introducción y de planchado en Nomex para facilidad de trabajo, alta calidad de planchado y gran durabilidad.
- Versiones de calentamiento eléctrico y a gas.

- Opciones:
- Cilindro cromado, para un mayor rendimiento y resistencia.
  - Smart system: Control de humedad que adapta la velocidad del rodillo en función de la humedad de la ropa.

Nota: Se recomienda introducir la ropa con un grado máximo de humedad de un 45%.

## Ø 325 - Modelos de calentamiento eléctrico

MODELO	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONG.	ALTURA MESA	VELOCIDAD M/MIN	PRODUC. KG/H	CONEXIÓN EXTRAC.	POTENCIA KW				VOLT. (**)	DIMENSIONES MM
							MOTOR	VENTIL.	CALENT.	TOTAL ELEC.		
PS-35/140 MP E	19010102	1.400	990	1÷6,5	10÷20	1xØ98	0,25	0,12	12	12,37	V	1.960x644x1.107
PS-35/160 MP E	19009211	1.600	990	1÷6,5	20÷30	1xØ98	0,25	0,12	16,2	16,57	V	2.210x644x1.107
PS-35/200 MP E	19010103	2.000	990	1÷6,5	30÷40	2xØ98	0,25	2x0,12	21	21,49	V	2.560x644x1.107

(\*\*): V. 400 V III +N - Opcional, 230 V III.

## Ø 325 - Modelos a gas con quemador atmosférico

MODELO	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONG.	ALTURA MESA	VELOCIDAD M/MIN	PRODUC. KG/H	CONEXIÓN EXTRAC.	POTENCIA KW				VOLT. (**)	DIMENSIONES MM
							MOTOR	VENTIL.	CALENT.	TOTAL ELEC.		
PS-35/140 MP G	19010804	1.400	990	1÷6,5	10÷20	1xØ98	0,25	0,12	14	0,37	V	1.960x644x1.107
PS-35/160 MP G	19009210	1.600	990	1÷6,5	20÷30	1xØ98	0,25	0,12	22,5	0,37	V	2.210x644x1.107
PS-35/200 MP G	19009392	2.000	990	1÷6,5	30÷40	2xØ98	0,25	2x0,12	30	0,49	V	2.560x644x1.107

(\*\*): V. 400 V III +N - Opcional, 230 V III.

## Opciones de cilindro cromado

CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN	€
Consultar	NI	Cilindro cromado L = 140	2.820
Consultar	NI	Cilindro cromado L = 160	3.065
Consultar	NI	Cilindro cromado L = 200	3.345

## Opciones de voltaje

CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
Consultar	230V I+N 50Hz	230V I+N 50Hz
Consultar	230V I+N 60Hz	230V I+N 60Hz
Consultar	230V III 50-60 Hz	230V III 50-60 Hz PS-35 E
Consultar	230V III 50 Hz	230V III 50 Hz PS-35 G
Consultar	230V III 60 Hz	230V III 60 Hz PS-35 G
Consultar	440V III 50-60	440V III 50-60 Hz PS-35 E

## Opciones de embalaje

CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	PARA MODELO:	€
Consultar	WM	Embalaje de madera PS-35/140	825
Consultar	WM	Embalaje de madera PS-35/160	870
Consultar	WM	Embalaje de madera PS-35/200	875

## Opción sensor de humedad

CÓDIGO CON OPCIONES	ABREVIATURA	DESCRIPCIÓN
Consultar	IMC	Sensor de humedad