

Calandra mural Ø 200



Características generales

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Medidas del rodillo: 1,4 metros de ancho y diámetro de 200 mm.
- Variador de frecuencia para controlar velocidad de planchado.
- Mueble exterior en acero lacado.
- Bandas de introducción y de planchado en Nomex para facilidad de trabajo, alta calidad de planchado y gran durabilidad.
- Microprocesador electrónico (control de velocidad y temperatura, autoapagado).
- Calefacción eléctrica.

Nota: Se recomienda introducir la ropa con un grado máximo de humedad de un 45%.

MODELO	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONG.	ALTURA MESA	VELOC. M/MIN	PRODUC. KG/H	CONEXIÓN EXTRAC.	POTENCIA KW				VOLT. (**)	DIMENSIONES MM
							MOTOR	VENTIL.	CALENT.	TOTAL ELEC.		
PS-20/140 MP	19007979	1.400	990	1÷5	12÷14	1xØ83	0,25	0,09	10,5	10,84	V	1.878x444x1.335

(**): V. 400 V III +N - Opcional, 230 V III.

Opciones

Montaje en fábrica bajo pedido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
19044112	Embalaje marítimo PS-20/140
Consultar	230V III 50-60Hz PS-20/140 E