Freidoras



Características generales

- Cuba estampada en acero inoxidable integrado en la encimera.
- Regulación termostática de la temperatura entre 60 y 200 °C.
- Termostato de seguridad.
- Modelos de gas: encendido automático de los quemadores mec electromagnética con piloto y termopar.
- Modelos eléctricos: resistencia giratoria que facilita la limpieza c interior de la cuba.
- Grifo de palanca para vaciar la cuba situado en el panel de manc
- Dimensiones de la cesta: 200 x 250 x 100 mm.
- Tapa de cuba incluida.
- Mandos con base de apoyo y sistema de protección contra las infiltraciones de agua.
- Alimentación estándar para versiones eléctricas 400V 3+N

ALIMENTACIÓN	MODELO	GAS	CÓDIGO	CUBAS X VOLUMEN	CESTILLOS	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
Freidoras gas	CI-FG604T 18	LPG	19103128	1 x 8l	1	7	400x650x290
		NG	19103129				
	CI-FG606T 28	LPG	19103250	2 x 8l	2	14	600x650x290
		NG	19103251				
Freidoras eléctricas	CI-FE604T 18	-	19103252	1 x 8l	1	6	400x650x290
	CI-FE606T 28	-	19103253	2 x 8l	2	12	600x650x290

Freidoras snack



Características generales

- Regulación termostática de la temperatura de 60 °C a 195 °C.
- Termostato de seguridad.
- Resistencias blindadas de acero inoxidable.
- Cuba, mueble, resistencias y caja de control totalmente desmo

MODELOS SOBREMESA:

- Micro de seguridad que corta el funcionamiento en caso de mc del conjunto.

MODELOS CON PEDESTAL:

- Cuba con zona fría.
- Armario inferior con acceso a conexiones y grifo de cuba.
- Visor de nivel.
- Grifo de vaciado.

	MODELO	CÓDIGO	CESTILLOS	CAPACIDAD CUBA (L)			POTENCIA ELÉCTRICA (kW)	VOLTAJE	DIMENSIONES (mm)
				TOTAL	ACEITE	ZONA FRÍA			
SOBREMESA									
	FE-4	19004652	1		4		3,00	230 V - 1+N	175x485x270
	FE-6	19004713	1		6		4,50	400 V - 3+N	265x485x270
		19004709	1		6		4,50	230 V - 1+N	265x485x270
	FE-8	19004728	1		8		6,00	400 V - 3+N	355x485x270
		19004749	1		8		6,00	230 V - 1+N	355x485x270
CON PEDESTAL									
	FE-18	19005130	1	18	12	6	9,00	-	355x520x850
	FE-25	19005404	1	25	17	8	12,70	-	430x585x850