

# Generador de vapor

Válido para usar con maquinaria centralizada (Maniqués y mesas de repaso)



## Características generales

- Generador de vapor automático y eléctrico, en versiones de potencias de 12, 15 o 22 kW, presión de vapor de 1 a 7 bar.
- Pueden ser alimentados directamente de la red de agua o desde un depósito de acero inox.
- El tarado de la presión de ejercicio, es de 1 a 7 bar.

- Disponible con un solo grupo de resistencias (tres elementos) o bien con dos grupos de resistencias (seis elementos) independientes.
- Capacidad: 24,9 litros.
- El cuerpo caldera está construido según las vigentes normas PED.
- Voltaje: 230V/400V/3/50-60 Hz

Opciones:

- Depósito de recuperación de condensado en acero inox.

MODELO	CÓDIGO	RECOMENDADO PARA:	POTENCIA KW			DIMENSIONES MM
			MOTOBOMBA	RESISTENCIAS	TOTAL	
MAXI-24-12 Kw	19068574	Mesas de repaso MRP centralizadas	0,55	12,00	12,55	580x660x730
MAXI-24-22 kw	19068576	Maniqués MA 360C, T-3000C, T-100 y MC-105	0,55	22,00	22,55	580x660x730

## Accesorios opcionales

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
19068729	Depósito de recuperación condensados acero inox 83L	MAXI-24-22
19068730	Depósito de recuperación condensados acero inox 45L	MAXI-24-12