

## Generadores eléctricos para la producción del vapor, con plancha



BETA-3

### Generador beta-3

- Pequeño generador eléctrico de vapor, aislado térmicamente.
- Provisto de plancha.
- Caldera en aleación de aluminio.
- Alimentación de agua manual.
- Funcionamiento con agua potable.
- Control automático de la presión mediante termostato fijo.
- Soporte móvil de cinco patas opcional.
- Frecuencia: 50/60 Hz.

| MODELO (*)             | CÓDIGO   | CALDERA   |         | AUTONOMIA HORAS        | POTENCIA (KW) |         |       | VOLT. (**) | DIMENSIONES MM |
|------------------------|----------|-----------|---------|------------------------|---------------|---------|-------|------------|----------------|
|                        |          | CAPACIDAD | PRESIÓN |                        | BOILER        | PLANCHA | TOTAL |            |                |
| BETA-3                 | 19000288 | 1,80 l.   | 3,0 bar | 2 ÷ 3                  | 1,00          | 0,80    | 1,80  | M          | 230x420x1.080  |
| Carro 5 patas + ruedas | 19000596 |           |         | Carro 5 patas + ruedas |               |         |       | -          | 420x300        |

(\*\*): M: MONOFÁSICO 230V 1N . Válido para 230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)



SIMBA MINI

### Generador simba mini

- Generador de vapor eléctrico en acero inoxidable
- Provisto de plancha vaporizante
- Indicador de nivel. Indicador falta agua
- Tres dispositivos de seguridad montados en la caldera: presostato, válvula de seguridad y termostato de emergencia
- Alimentación de agua manual
- Frecuencia: 50/60 Hz.
- Soporte opcional.

| MODELO (*)     | CÓDIGO   | CALDERA   |         | AUTONOMIA HORAS            | POTENCIA (KW) |         |       | VOLT. (**) | DIMENSIONES MM |
|----------------|----------|-----------|---------|----------------------------|---------------|---------|-------|------------|----------------|
|                |          | CAPACIDAD | PRESIÓN |                            | BOILER        | PLANCHA | TOTAL |            |                |
| SIMBA Mini     | 19012985 | 5,0 l.    | 2,8 bar | 5 ÷ 6                      | 1,45          | 0,80    | 2,25  | M          | 262x397x1.090  |
| Soporte ruedas | 19012991 |           |         | Soporte cerrado con ruedas |               |         |       | -          | 450 x 225      |

(\*\*): M: MONOFÁSICO 230V 1N . Válido para 230 V 3 ~ (Trifásico) - 400 V 3N (Trifásico)