

Capota | Concept+



Características generales

- Modelo con control electrónico y visualización de temperaturas, funciones y errores.
- Control con sistema de ayuda para el servicio técnico.
- Sistema termostop con bomba de aclarado que garantiza un perfecto resultado higiénico con un aclarado completo a 80-85 °C (EFFIRINSE) de acuerdo con las especificaciones de seguridad e higiene de la norma DIN10512.
- Sistema Air Break de antirretorno de agua de tipo AA según EN 1717/WRAS.
- Ciclos de lavado de 55s, 75s, 120s y 600s.
- Producción teórica máxima de 65 cestas/hora (1170 platos/h).
- Tanque de 33 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 4,5 kW.
- Calderín de 9 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 9 kW.
- Calentamiento alterno o simultáneo de tanque y calderín.
- Potencia Máxima: 9,75 kW (calentamiento alterno) o 14,75 kW (simultáneo).
- Protección antihumedad IPX4.

| | | MODELO | *CÓDIGO 50 HZ.* | *CÓDIGO 60 HZ.* |
|------------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|
| CARACTERÍSTICAS | | | | |
| | Modelo básico | COP-144 | 19073920 | 19075045 |
| | Bomba de aclarado | A | A | |
| | Tensión | MULTIVOLTAGE | | |
| | Potencia | (kW) | 9,75 / 14,25 | |
| | Dimensiones | (mm) | 630 x 750 x 1.465 | |
| VERSIONES | | | | |
| | Con bomba de desagüe | B | COP-144 B | 19075288 19075292 |
| | Con dosificador de detergente peristáltico | DD | COP-144 DD | 19075289 19075293 |
| | Con bomba y dosificador de detergente | B - DD | COP-144 B DD | 19075290 19075294 |
| | CARACTERÍSTICAS | | | |
| | Modelo con recuperador | COP-144 HRS | 19075044 | 19075046 |
| | Recuperador de energía | HRS | HRS | |
| | Dimensiones | (mm) | 630 x 750 x 1.990 | |
| VERSIONES | | | | |
| | Con bomba y dosificador de detergente | B - dd | COP-144 HRS B DD | 19075291 19081123 |

* Consultar otras posibles versiones a fábrica

| ACCESORIOS | |
|--------------------------|--------------|
| Mesas de entrada/ salida | ver pag. 374 |
| Kits de transformación | ver pag. 376 |
| Descalcificadores | ver pag. 410 |
| Osmosis | ver pag. 410 |
| Cestas | ver pag. 411 |

Accesorios en dotación 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP- 16/18 y dos cubiletes para cubiertos.