

APERTURA FRONTAL | CONCEPT



CO-502

CO-501



01.

GN-1/1

Usando nuestra cesta especial para bandejas Gastronorm CB7-GN, nuestras máquinas de apertura frontal y capota, de cualquiera de las gamas E-VO CONCEPT, CONCEPT PLUS y ADVANCE, son capaces de lavar perfectamente bandejas GN-1/1. Una gran ventaja en el ámbito de la versatilidad, gracias a la apertura de boca útil de 380 mm en apertura frontal y a los 440 mm útiles en capota.

02.

KITS PHILOSOPHY

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes. Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.

03.

PUERTA COMPENSADA

Sistema de bisagras de acero inoxidable y doble muelle probado para resistir en las condiciones de uso más intensas del mercado. El sistema está diseñado y testeado para realizar más de 360.000 aperturas. Además, protege al usuario frente a quemaduras por vapor gracias a los 3 pasos compensados:
(1) - extraer el vapor.
(2) - comprobar la cesta y su vajilla.
(3) - extraer/colocar la cesta.



CO-502



CO-501

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelo CO-502 con control y portamandos electrónico y llenado termostático.
- Modelo CO-501 con portamandos mecánico.
- Apertura de puerta: 380 mm. Altura útil interna de 360 mm. Admite bandejas GN-1/1.
- Ciclos de lavado de 90°, 120° y 180°.
- Producción teórica máxima de 40 cestas/hora.
- Tanque de 20 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Calderín de 7 litros de volumen.
- Bomba de lavado de 600 W.
- Consumo de agua por ciclo de 2,4 litros.
- Aclarado con termostop. Ajuste desactivado de fábrica. Fácil de activar.
- Instalación monofásica Multipower, con calentamiento en el calderín seleccionable en el momento de la instalación, de 2,8 / 3,7 kW.
- Multivoltaje: Permite conectar la máquina a una red con tensión monofásica o trifásica.
- Bandeja filtro en la cuba de lavado.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 1 cesto base CT-10, 1 cesto para platos CP-16/18 y dos cubiletes para cubiertos.

MODELOS CO-502	Hz.	CÓDIGO	TENSIÓN	CARACTERÍSTICAS (#)	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)
CO-502	50	19058149	MULTIVOLTAGE	-	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058150	MULTIVOLTAGE			
CO-502 B	50	19058146	MULTIVOLTAGE	B	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058828	MULTIVOLTAGE			
CO-502 DD	50	19058147	MULTIVOLTAGE	DD	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058838	MULTIVOLTAGE			
CO-502 B DD	50	19058148	MULTIVOLTAGE	B-DD	MULTIPOWER	600x600x830
MODELOS CO-501						
CO-501	50	19058141	MULTIVOLTAGE	-	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058145	MULTIVOLTAGE			
CO-501 B	50	19058142	MULTIVOLTAGE	B	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058823	MULTIVOLTAGE			
CO-501 DD	50	19058143	MULTIVOLTAGE	DD	MULTIPOWER	600x600x830
	60	19058824	MULTIVOLTAGE			
CO-501 B DD	50	19058144	MULTIVOLTAGE	B-DD	MULTIPOWER	600x600x830

(#) VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
DD	Dosificador de detergente peristáltico
B	Bomba de desagüe - potencia 35 W - programa de vaciado del tanque

MULTIVOLTAGE - MULTIPOWER

MODELOS	TENSIÓN	POTENCIA TOTAL	TIPO DE CONEXIÓN	POTENCIA TANQUE	POTENCIA CALDERÍN
CO-501 CO-502	400 V / 3N~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW
	230 V / 1N	3.4 kW	ALT	2.8 kW	2.8 kW
	230 V / 1N	4.3 kW	ALT	2.8 kW	3.7 kW
	230 V / 3~	6.2 kW	ALT	2.8 kW	5.6 kW

KIT OPCIONAL PARA VERSIÓN MARINE

MODELO	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
KIT MARINE AF	19036061	Conexión a tensión para barcos

KIT BANDEJAS-FILTRO PARA CUBA DE LAVADO

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
K-BF-500	19036304	KIT 2 BANDEJAS FILTRO DE CUBA DE LAVADO

KITS PARA TRANSFORMAR VERSIONES BÁSICAS

MODELO	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
DD	19059327	DOSIFICADOR DE DETERGENTE PERISTÁLTICO
B-AF	19013376	KIT BOMBA DE DESAGÜE AP. FR