

LAVAVASOS | **CONCEPT**



CO-402

CO-400

MODELOS PARA CESTAS DE 400 x 400 mm

EFFI-WASH

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

FILOSOFÍA DE KITS

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes.

Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.



CO-402 CON PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO



CO-400 CON PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos para cestas de 400x400 mm.
- Modelo CO-402 con control electrónico y termostop. Ciclos de lavado de 90" - 120" - 180" y producción máxima de 40 cestas/h.
- Modelo CO-400 con control mecánico - analógico. Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/h.
- Altura útil interna de 275 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 15 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,8 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2 litros.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 3,06 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestos base 400x400 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	HZ.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CO-400							
★ CO-400	50/60	230 V / 1N	19022421		3,06	470x520x720	1.567,00
★ CO-400 COLD	50/60	230 V / 1N	19029231	COLD	3,06	470x520x720	1.741,00
★ CO-400 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030070	COLD - B	3,06	470x520x720	1.916,00
★ CO-400 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19029232	COLD - DD	3,06	470x520x720	1.876,00
CO-400 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19029233	COLD - B -DD	3,06	470x520x720	2.051,00
CO-400 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19029395	SOFT - DD	3,06	470x520x720	1.974,00
MODELOS CO-402							
CO-402 COLD	50/60	230 V / 1N	19030909	COLD	3,06	470x520x720	1.832,00
CO-402 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030911	COLD - B	3,06	470x520x720	2.007,00
CO-402 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19030910	COLD - DD	3,06	470x520x720	1.967,00
CO-402 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19030916	COLD - B - DD	3,06	470x520x720	2.142,00
CO-402 SOFT DD	50/60	230 V / 1N	19030914	SOFT - DD	3,06	470x520x720	2.249,00

VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS INCORPORADAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico
SOFT	Sistema y depósito de descalcificación con programa de regeneración

LAVAVASOS | CONCEPT



CO-352

CO-350

MODELOS PARA CESTAS DE 350 x 350 mm

EFFI-WASH

Este sistema hidráulico ofrece una intensa acción mecánica en combinación con el agua perfectamente limpia en el tanque, y la potencia equilibrada para mantener una perfecta temperatura higiénica durante toda la vida útil de la máquina. Y todo ello garantizando la productividad prometida. Un eficaz sistema que asegura uno de los factores más importantes del círculo de Sinner: acción mecánica. Provoca además un ahorro en cantidad de productos químicos y minimiza el tiempo de lavado.

FILOSOFÍA DE KITS

Reducir stock y simplificar pedidos con tan solo elegir las versiones básicas añadiendo los kits necesarios: dosificador de detergente y bomba de desagüe. Se evitan tener diferentes versiones en los almacenes.

Kits sencillos de montar, con fácil acceso a los componentes, y minimizando los problemas de instalación.



CO-352 CON PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO



CO-350 CON PANEL DE CONTROL ELECTRÓNICO

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Modelos para cestas de 350x350 mm.
- Modelo CO-352 con control electrónico y termostop. Ciclos de lavado de 90" - 120" - 180" y producción máxima de 40 cestas/h.
- Modelo CO-350 con control mecánico - analógico. Ciclo fijo de lavado de 120" y producción máxima de 30 cestas/h.
- Altura útil interna de 220 mm.
- Bomba de lavado de 260 W.
- Tanque de 11 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 1 kW.
- Calderín de 4 litros de volumen, con resistencia de calentamiento de 2,4 kW.
- Consumo de agua por ciclo de 2 litros.
- Máquina monofásica con potencia total máxima de 2,66 kW.
- Micro magnético de seguridad en la apertura de la puerta.
- Dotación: 2 cestos base 350x350 mm, 1 suplemento para platos y un cestillo para cubiertos.

MODELO	HZ.	TENSIÓN	CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS	POTENCIA (kW)	DIMENSIONES (mm)	P.V.P. (€)
MODELOS CO-350							
★ CO-350	50/60	230 V / 1N	19013254		2,66	430x475x650	1.301,00
CO-350 B	50/60	230 V / 1N	19027186	B	2,66	430x475x650	1.476,00
CO-350 DD	50/60	230 V / 1N	19027187	DD	2,66	430x475x650	1.436,00
CO-350 B DD	50/60	230 V / 1N	19027189	B -DD	2,66	430x475x650	1.611,00
CO-350 COLD	50/60	230 V / 1N	19027203	COLD	2,66	430x475x650	1.516,00
CO-350 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19027204	COLD - B	2,66	430x475x650	1.651,00
CO-350 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19027205	COLD - B -DD	2,66	430x475x650	1.826,00
MODELOS CO-352							
CO-352 COLD	50/60	230 V / 1N	19030903	COLD	2,66	430x475x650	1.593,00
CO-352 COLD B	50/60	230 V / 1N	19030906	COLD - B	2,66	430x475x650	1.768,00
CO-352 COLD DD	50/60	230 V / 1N	19030904	COLD - DD	2,66	430x475x650	1.728,00
CO-352 COLD B DD	50/60	230 V / 1N	19030907	COLD - B - DD	2,66	430x475x650	1.903,00

VERSIONES Y CARACTERÍSTICAS INCORPORADAS

VERSIÓN	CARACTERÍSTICAS
COLD	Pulsador manual para un aclarado en frío final
B	Bomba de desagüe - potencia 30 W - Programa de vaciado del tanque
DD	Dosificador de detergente peristáltico