

Planchadoras murales Ø 250



P-25 /200 M E



Características generales

- Introducción y recepción de prendas frontal.
- Medidas del rodillo: desde 1.000 hasta 2.000 mm de ancho y diámetro de 250 mm.
- Mueble exterior en skinplate y panel superior en acero inoxidable.
- Cubeta en aluminio anodizado.
- Elevación automática de la cubeta, mediante fotocélula.
- Barra salvadedos.
- Microprocesador electrónico para control de temperatura.
- Calentamiento eléctrico.
- Modelos Nomex: recubrimiento de rodillo en Nomex para trabajar a altas temperaturas de hasta 190°C

MODELO (#)	CÓDIGO	RODILLO (MM) LONGITUD	VELOCIDAD M/MIN	PRODUCCIÓN KG/H (*)	POTENCIA KW			VOLTAJE (**)	DIMENSIONES MM
					CALENT.	MOTOR	TOTAL ELÉC.		
P-25/100 M E	19074643	1.000	4,2	25	4,95	0,18	5,13	T	1.462x484x985
P-25/100 M E NOMEX	19074644	1.000	4,2	25	4,95	0,18	5,13	T	1.462x484x985
P-25/120 M E	19074645	1.200	4,2	27,5	6	0,18	6,18	T	1.662x484x985
P-25/120 M E NOMEX	19074646	1.200	4,2	27,5	6	0,18	6,18	T	1.662x484x985
P-25/140 M E	19074647	1.400	4,2	30	7	0,18	7,18	T	1.862x484x985
P-25/140 M E NOMEX	19074648	1.400	4,2	30	7	0,18	7,18	T	1.862x484x985
P-25/200 M E	19085138	2.000	4,2	35	12	0,18	12,18	T	2.462x484x985
P-25/200 M E NOMEX	19084863	2.000	4,2	35	12	0,18	12,18	T	2.462x484x985

(#) NOMEX: Modelos con funda y muletón en NOMEX.

(**): T: TRIFÁSICO 400 V 3N / 230 V 3 ~

(*) Producción máxima teórica con 20-25% humedad residual y 100% de uso de superficie de rodillo.

Opciones

Montaje en fábrica bajo pedido.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
Consultar	SUPL. 230V I + N 50Hz
Consultar	SUPL. 400 III+N 60hz
Consultar	SUPL. 440V III 60Hz No Neutro (marítimo)
19083989	Pedal de pie en lugar de fotocélula para P-25