

SECADORAS GREEN EVOLUTION



SR-35 MP-A E + MONEDERO

Green Evolution es la gama ideal para aquellos clientes que buscan una secadora con unas **prestaciones excelentes, robusta y de gran calidad.**

Funcionamiento con control electrónico **MP.**

CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Microprocesador MP electrónico, con 10 programas prefijados y programables.
- Pantalla LCD con indicador de temperatura y tiempo de secado.
- Indicador de suciedad en el filtro.
- Control de los ciclos mediante programación de la temperatura y tiempo de secado.
- Ciclo de enfriamiento final.
- Sistema antiarrugas.
- Diagnóstico de averías, estadísticas de ciclos, etc.

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

- Mueble exterior fabricado en "skin plate", color gris, estética inoxidable.
- Micro de seguridad de puerta.
- Amplio y ergonómico filtro para pelusas en la parte inferior del tambor.
- Puerta ergonómica de nuevo diseño y con doble cristal, para mejor aislamiento.

TAMBOR

- Fabricado en acero inoxidable, de serie en todas las versiones.
- Tambor perforado con agujeros embutidos, axial y radialmente, para proporcionar un trato suave a los tejidos, consiguiendo una mejor circulación del aire.
- Flujo de aire axial - radial estándar.
- Inversión de giro estándar del tambor.

TRANSMISIÓN DE MOVIMIENTO

- Por motorreductor hasta 23 kg.
- Por poleas, modelos de 28 y 35 kg.
- Variador de frecuencia para un funcionamiento más suave.

MODELO BÁSICO PREPARADO PARA CONEXIÓN A CENTRAL DE PAGOS

MODELO (#)	CÓDIGO (**)		CAPACIDAD KG		PRODUCCIÓN kg/h	TAMBOR LITROS	PUERTA Ø (mm)	POTENCIA KW (*)			DIMENSIONES mm	
	ESTÁNDAR	CON OPCIONES	(1:18)	(1:22)				CALENTAMIENTO	TOTAL ELÉCTRICA			
SR-11 MP-A E	19034551	18000547	12	10	27	210	574	ELEC	12	12,85	V	785x840x1.694
SR-11 MP-A G	19034556	18000552	12	10	27	210	574	GAS	20,5	0,85	M	785x840x1.694
SR-16 MP-A E	19034552	18000548	18	15	43	330	574	ELEC	18	18,85	V	785x1.110x1.694
SR-16 MP-A G	19034557	18000553	18	15	43	330	574	GAS	20,5	0,85	M	785x1.110x1.694
SR-23 MP-A E	19034553	18000549	26	21	60	460	574	ELEC	24	25,17	V	890x1.245x1.812
SR-23 MP-A G	19034558	18000554	26	21	60	460	574	GAS	31	1,17	M	890x1.245x1.812
SR-28 MP-A E	19034554	18000550	31	25	72	550	802	ELEC	30	31,35	V	985x1.054x1.946
SR-28 MP-A G	19034559	18000555	31	25	72	550	802	GAS	41	1,35	M	985x1.054x1.946
SR-35 MP-A E	19034555	18000551	37	30	86	660	802	ELEC	36	37,35	V	985x1.210x1.946
SR-35 MP-A G	19034560	18000556	37	30	86	660	802	GAS	41	1,35	M	985x1.210x1.946

(**): Código ESTÁNDAR: Usar este código para los pedidos de máquinas que no incluyan ninguna opción o versión diferente de la estándar. El PVP es el indicado en la tabla.
Código CON OPCIONES: Usar este código para los pedidos de máquinas que incluyan alguna opción u opciones de la tabla OPCIONES PARA SECADORAS.
El PVP se calculará sumando al PVP del código estándar los incrementos por cada opción añadida.

(#) **MODELO: Sistemas de Calentamiento**

E: Sistema de Calentamiento Eléctrico mediante resistencias.
G: Sistema de calentamiento a Gas. Indicar tipo de gas (Butano, Propano, Natural).

(*) **Tensiones: Modelos E - G : 50 Hz -Opcional 60 Hz**

V: Código únicamente para 400 V III +N - Opcional, 230 V III
M: Modelo MONOFÁSICO (230 V 1+N). Válido para: 230 V III - 400 V III +N