



15 litros



FD15L12T750E

Características Generales


- Termostato de trabajo regulable hasta 195°C de 20A.
- Incluyen microrruptor.
- Termostato de seguridad rearmable 230°C de 20A. Grifo de vaciado. Tubo desmontable en modelos sobremesa.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia de acero inoxidable AISI 304 abatible, para facilitar limpieza de la cuba.
- Pilotos metálicos led:
 - verde indicador de buena conexión.
 - naranja indicador de funcionamiento de la resistencia.
 - rojo indicador de fallo en el termostato de trabajo.
- Panel frontal para controlar la temperatura.
- Todos los modelos tienen doble contactor de 40A.
- Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Cuba embutida de acero inoxidable AISI 304.
- Las cestas son de máxima calidad.
- Puertas incluidas de serie.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango de la cesta.
- Los modelos estante incorporan 1 filtro de recuperación de aceite por máquina.
- Los modelos sobremesa incluyen tubo de vaciado desmontable.

General Characteristics

- Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A.
- Includes microswitch.
- 20A 230°C resettable safety thermostat.
- Drain tap. Detachable tube in tabletop models.
- Made of AISI 304 stainless steel.
- AISI 304 stainless steel folding resistance, to facilitate tank cleaning.
- Metal LED pilots:
 - Green - good connection indicator.
 - Orange - resistance operation indicator.
 - Red - fault indicator in the working thermostat.
- Front panel to control temperature.
- All models have double 40A contactors.
- Embedded countertop made of AISI 304 stainless steel, thickness 1.5 mm.
- AISI 304 stainless steel deep-drawn tank.
- Baskets are of the highest quality.
- Doors included as standard.
- Height-adjustable stainless-steel legs.
- Dimensions (without basket handle).
- Rack models incorporate 1 oil recovery filter.
- Countertop models include a removable drain tube.

Caractéristiques Générales

- Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A.
- Comprend un micro-interrupteur.
- Thermostat de sécurité réarmable 20A 230°C.
- Robinet de vidange. Tube amovible dans les modèles de table.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Résistance pliante en acier inoxydable AISI 304, pour faciliter le nettoyage de la cuve.
- Pilotes LED en métal :
 - indicateur vert de bonne connexion.
 - indicateur orange de fonctionnement de la résistance.
 - indicateur rouge de défaut du thermostat de travail.
- Panneau avant pour contrôler la température.
- Tous les modèles ont double contacteur 40A.
- Plan embouti en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5mm.
- Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304.
- Les paniers sont de la plus haute qualité.
- Portes incluses en standard.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Dimensions sans tenir compte de la saillie de l'anse du panier.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Les modèles à rack intègrent 1 filtre de récupération d'huile.
- Les modèles de table comprennent un tube de vidange amovible.




15 litros

freidoras 15 litros | fryers 15 L | friteuses 15 L

alto rendimiento

referencia		descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD15L8M750S		Freidora 15 L sobremesa Fryer 15 L top Friteuse 15 L de table	Si	400x750x322 mm.	31 Kg.	8 KW/230 V
FD15L15L8M750S		Freidora 15 L + 15 L sobremesa Fryer 15 L + 15 L top Friteuse 15 L + 15 L de table	Si	800x750x322 mm.	56 Kg.	8 + 8 KW/230 V
FD15L8M750E		Freidora 15 L estante Fryer 15 L shelf Friteuse 15 L sur étagère	Si	400x750x870 mm.	58 Kg.	8 KW/230 V
FD15L15L8M750E		Freidora 15 L + 15 L estante Fryer 15 L + 15 L shelf Friteuse 15 L + 15 L sur étagère	Si	800x750x870mm.	95 Kg.	8 + 8 KW/230 V

trifásica 12

FD15L12T750S		Freidora 15 L Trif. 12 sobremesa Fryer 15 L three-phase 12 top Friteuse 15 L de table triphasé 12	Si	400x750x322 mm.	31 Kg.	12 KW/380 V 3 + N
FD15L15L12T750S		Freidora 15 L + 15 L Trif. 12 sobre. Fryer 15 L + 15 L top three-phase 12 Friteuse 15 L + 15 L de table triphasé 12	Si	800x750x322 mm.	56 Kg.	12 + 12 KW/380 V 3 + N
FD15L12T750E		Freidora 15 L Trif. 12 estante Fryer 15 L shelf three-phase 12 Friteuse 15 L sur étagère triphasé 12	Si	400x750x870 mm.	58 Kg.	12 KW/380 V 3 + N
FD15L15L12T750E		Freidora 15 L + 15 L Trif. 12 estante Fryer 15 L + 15 L shelf three-phase 12 Friteuse 15 L + 15 L sur étagère triphasé 12	Si	800x750x870 mm.	95 Kg.	12 + 12 KW/380 V 3 + N

- Existe la posibilidad de solicitar los modelos de alto rendimiento con 5,5 KW y los modelos trifásicos con 8 KW. Los precios no varían.
- High-performance models with 5,5 kW and three-phase models with 8 kW are available. Prices remain unchanged.
- Des modèles haute performance de 5,5 kW et des modèles triphasés de 8 kW sont disponibles. Les prix restent inchangés.


cestas y soportes | ver en accesorios | pag. 114

110005143	Cesta FDG12L - FDE15L	235x330x105 mm.	115 €
110005144	Soporte cesta FDG12L - FDE15L	253x384x105 mm.	73 €
110005145	Cesta media FDG12L - FDE15L	115x330x105 mm.	73 €