

6 litros

freidoras • fryers • friteuses



Hosteleria10.com



● FD6L

Características Generales

- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba y chasis en acero inoxidable.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED naranja, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.
- Los modelos FD6LF y FD6L6LF tienen contactor 20 A.

General Characteristics

- Adjustable thermostat control up to 195° C /20A.
- Resettable safety thermostat 230° C /20A.
- Stainless steel bowl and frame.
- Oil level indicator.
- Polished stainless steel electrical resistance.
- Orange led indicator of resistance working mode on.
- The dimensions do not consider the projection of the basket handle.
- High quality baskets.
- The models FD6LF and FD6L6LF have a 20A contactor.

Caractéristiques Générales

- Contrôle du thermostat réglable jusqu'à 195° C / 20A.
- Thermostat de sécurité réarmable 230° C / 20A.
- Cuve et châssis en acier inox.
- Indicateur de niveau d'huile.
- Résistance électrique en acier inoxydable poli.
- Pilote orange indicateur de fonctionnement de la résistance.
- Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier.
- Les paniers sont de très bonne qualité.
- Les modèles FD6L et FD6L6LF ont un contacteur 20A.



freidoras 6 litros • fryers 6 L • friteuses 6 L

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD6L	Freidora 6 L Fryer 6 L Friteuse 6 L	no	265x360x310 mm.	7 Kg.	⚡ 3 KW/230 V
FD6L6L	Freidora 6 L + 6 L Fryer 6 L + 6 L Friteuse 6 L + 6 L	no	531x360x310 mm.	12 Kg.	⚡ 3 + 3 KW/230 V

FOSTER

FD6LF	Freidora 6 L FOSTER Fryer 6 L FOSTER Friteuse 6 L FOSTER	no	265x360x310 mm.	7 Kg.	⚡ 4,2 KW/230 V
FD6L6LF	Freidora 6 L + 6 L FOSTER Fryer 6 L + 6 L FOSTER Friteuse 6 L + 6 L FOSTER	no	531x360x310 mm.	12 Kg.	⚡ 4,2 + 4,2 KW/230 V

Cestas • ver en [accesorios](#) • pag. 124

110001051 Cesta 6 L

210x210x100 mm.



● FD8LC

Características Generales

- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba embutida de acero inoxidable AISI 304 con amplia zona fría.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Todos los modelos tienen contactor 20A, excepto los modelos AR y TRIF que tienen contactor 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.

General Characteristics

- Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A.
- Safety rearming switch 230°C of 20A.
- Stamped stainless steel tank AISI 304 with a wide cold zone. MAX-MIN oil level indicator.
- Resistance in polished stainless steel.
- Metallic Pilot Amber LED, resistance performance indicator.
- All models have a 20A contactor, except AR and TRIF models that have a 40A contactor.
- The dimensions do not take into account the projection of the basket handle.
- Baskets are of the highest quality.

Caractéristiques Générales

- Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A.
- Thermostat de sécurité réarmable 230°C de 20A.
- Réservoir en acier inoxydable incrusté AISI 304 avec une large zone froide.
- Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN.
- Résistance en acier inoxydable poli.
- Voyant métallique LED ambre, indicateur de performance de résistance.
- Tous les modèles ont un contacteur 20A, sauf les modèles AR et TRIF qui ont un contacteur 40A.
- Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier.
- Les paniers sont de la plus haute qualité.



⚡ freidoras 8 litros • fryers 8 L • friteuses 8 L

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8LS	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	no	270x430x325 mm.	10 Kg.	⚡ 3,8 KW/230 V
FD8LC	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	si	270x475x325 mm.	10 Kg.	⚡ 3,8 KW/230 V
FD8L8LS	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	no	541x430x325 mm.	18 Kg.	⚡ 3,8 + 3,8 KW/230 V
FD8L8LC	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	si	541x475x325 mm.	18 Kg.	⚡ 3,8 + 3,8 KW/230 V

alto rendimiento

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8LARS	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	no	270x430x325 mm.	10 Kg.	⚡ 5,5 KW/230 V
FD8LARC	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	si	270x475x325 mm.	10 Kg.	⚡ 5,5 KW/230 V
FD8L8LARS	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	no	541x430x325 mm.	18 Kg.	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V
FD8L8LARC	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	si	541x475x325 mm.	18 Kg.	⚡ 5,5 + 5,5 KW/230 V

trifásica

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD8LTRIFS	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	no	270x430x325 mm.	10 Kg.	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
FD8LTRIFC	Freidora 8 L Fryer 8 L Friteuse 8 L	si	270x475x325 mm.	10 Kg.	⚡ 6 KW/380 V 3 + N
FD8L8LTRIFS	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	no	541x430x325 mm.	18 Kg.	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD8L8LTRIFC	Freidora 8 L + 8 L Fryer 8 L + 8 L Friteuse 8 L + 8 L	si	541x475x325 mm.	18 Kg.	⚡ 6 + 6 KW/380 V 3 + N



Cestas • ver en [accesorios](#) • pag. 124



Escurridor • ver en [accesorios](#) • pag. 124

110001063 Cesta 8 L 220x240x100 mm.

110005456 Escurridor FD8L 260x294x70 mm.



● FD10L10LC



● FD10L10LS



Características Generales

- Termostato de trabajo regulable hasta 195° C de 20A.
- Termostato de seguridad rearmable 230° C de 20A.
- Cuba embutida de acero Inoxidable AISI 304 con amplia zona fría.
- Indicador MAX-MIN de nivel de aceite.
- Resistencia en acero Inoxidable pulido.
- Piloto metálico LED ambar, indicador de funcionamiento de la resistencia.
- Todas las freidoras tienen contactor de 20A, los modelos AR y TRIF contactor de 40A.
- Las dimensiones no tienen en cuenta el saliente del mango de la cesta. Las cestas son de máxima calidad.

General Characteristics

- Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A.
- Safety rearming switch 230°C of 20A.
- Stamped stainless steel tank AISI 304 with a wide cold zone.
- MAX-MIN oil level indicator.
- Resistance in polished stainless steel.
- Metallic Pilot Amber LED, resistance performance indicator.
- All fryers have a 20A contactor and the AR TRIF models have a 40A contactor.
- The dimensions do not take into account the projection of the basket handle.
- Baskets are of the highest quality.

Caractéristiques Générales

- Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A.
- Thermostat de sécurité réarmable 230°C de 20A.
- Réservoir en acier inoxydable incrusté AISI 304 avec une large zone froide.
- Indicateur de niveau d'huile MAX-MIN.
- Résistance en acier inoxydable poli.
- Voyant métallique LED ambre, indicateur de performance de résistance.
- Toutes les friteuses ont un contacteur de 20A et les modèles AR et TRIF ont un contacteur de 40A.
- Les dimensions ne tiennent pas compte de la projection de la poignée du panier.
- Les paniers sont de la plus haute qualité.



Cestas • ver en [accesorios](#) • pag. 36 -124

110001132 Cesta 10 L 220x280x100 mm.



Escurridor • ver en [accesorios](#) • pag. 124

110005457 Escurridor FD10L 260x334x70 mm.

 freidoras 10 litros • fryers 10 L • friteuses 10 L

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LS	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	 4,2 KW/230 V
FD10LC	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	 4,2 KW/230 V
FD10L10LS	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	 4,2 + 4,2 KW/230 V
FD10L10LC	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	 4,2 + 4,2 KW/230 V

alto rendimiento

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LARS	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	 5,5 KW/230 V
FD10LARC	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	 5,5 KW/230 V
FD10L10LARS	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	 5,5 + 5,5 KW/230 V
FD10L10LARC	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	 5,5 + 5,5 KW/230 V

trifásica

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD10LTRIFS	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	 6 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIFC	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	 6 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIFS	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIFC	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	 6 + 6 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIF9S	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	no	270x460x325 mm.	12 Kg.	 9 KW/380 V 3 + N
FD10LTRIF9C	 Freidora 10 L Fryer 10 L Friteuse 10 L	si	270x520x325 mm.	12 Kg.	 9 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF9S	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	no	541x460x325 mm.	22 Kg.	 9 + 9 KW/380 V 3 + N
FD10L10LTRIF9C	 Freidora 10 L + 10 L Fryer 10 L + 10 L Friteuse 10 L + 10 L	si	541x520x325 mm.	22 Kg.	 9 + 9 KW/380 V 3 + N