

S750 | ■ fry-top | fry-top | fry-top



15 mm.



FTE7508ECR

Características Generales

- Permiten la preparación rápida de alimentos.
- Cajón recogegrasa extraíble en la parte frontal.
- Palastro de 15 mm. de espesor en acero rectificado o cromo.
- Cuerpo en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencias en acero inoxidable pulido.
- Termostato de regulación de 100 a 300° C.
- Termostato de seguridad.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Palastro soldado por la parte superior mediante robot.
- Encimera de acero Inoxidable AISI 304 espesor 1,5 mm.
- Puertas opcionales en modelos estante.

General Characteristics

- Allows for quick food preparation.
- Removable grease collection drawer at the front.
- 15 mm thick griddle made of ground steel or chrome.
- Body made of AISI 304 stainless steel.
- Heating elements in polished stainless steel.
- Temperature control thermostat from 100 to 300°C.
- Safety thermostat.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Griddle welded at the top by robot.
- AISI 304 stainless steel worktop, 1.5 mm thick.
- Optional doors available for shelf models.

Caractéristiques Générales

- Permet la préparation rapide des aliments.
- Tiroir de collecte de graisses amovible à l'avant.
- Plaque de cuisson de 15 mm d'épaisseur en acier rectifié ou en chrome.
- Corps en acier inoxydable AISI 304.
- Résistances en acier inoxydable poli.
- Thermostat de régulation de 100 à 300°C.
- Thermostat de sécurité.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Plaque de cuisson soudée par le dessus par robot.
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 1,5 mm.
- Portes en option sur les modèles avec étagère.



| **accesorios** | en pag. 114


15 mm.
fry-top | fry-top | fry-top
rectificado

referencia		descripción	medidas A/P/H	peso	potencia
FTE7504S		Fry-Top 400 rectificado sobremesa Fry-Top 400 rectified top Fry-Top 400 rectifiée de table	400x750x400 mm.	47 Kg.	4,5 KW/380V 3 + N
FTE7506S		Fry-Top 600 rectificado sobremesa Fry-Top 600 rectified top Fry-Top 600 rectifiée de table	600x750x400 mm.	69 Kg.	6,6 KW/380 V 3 + N
FTE7508S		Fry-Top 800 rectificado sobremesa Fry-Top 800 rectified top Fry-Top 800 rectifiée de table	800x750x400 mm.	91 Kg.	9 KW/380 V 3 + N
FTE7504E		Fry-Top 400 rectificado estante Fry-Top 400 rectified shelf Fry-Top 400 rectifiée sur étagère	400x750x945 mm.	66 Kg.	4,5 KW/380 V 3 + N
FTE7506E		Fry-Top 600 rectificado estante FFry-Top 600 rectified shelf Fry-Top 600 rectifiée sur étagère	600x750x945 mm.	92 Kg.	6,6 KW/380 V 3 + N
FTE7508E		Fry-Top 800 rectificado estante FFry-Top 800 rectified shelf Fry-Top 800 rectifiée sur étagère	800x750x945 mm.	117 Kg.	9 KW/380 V 3 + N

cromo

FTE7504SCR		Fry-Top 400 cromo sobremesa Fry-Top 400 chrome top Fry-Top 400 chromée de table	400x750x400 mm.	47 Kg.	4,5 KW/380 V 3 + N
FTE7506SCR		Fry-Top 600 cromo sobremesa Fry-Top 600 chrome top Fry-Top 600 chromée de table	600x750x400 mm.	69 Kg.	6,6 KW/380 V 3 + N
FTE7508SCR		Fry-Top 800 cromo sobremesa Fry-Top 800 chrome top Fry-Top 800 chromée de table	800x750x400 mm.	91 Kg.	9 KW/380 V 3 + N
FTE7504ECR		Fry-Top 400 cromo estante Fry-Top 400 chrome shelf Fry-Top 400 chromée sur étagère	400x750x945 mm.	66 Kg.	4,5 KW/380 V 3 + N
FTE7506ECR		Fry-Top 600 cromo estante Fry-Top 600 chrome shelf Fry-Top 600 chromée sur étagère	600x750x945 mm.	92 Kg.	6,6 KW/380 V 3 + N
FTE7508ECR		Fry-Top 800 cromo estante Fry-Top 800 chrome shelf Fry-Top 800 chromée sur étagère	800x750x945 mm.	117 Kg.	9 KW/380 V 3 + N