



20 litros



FDG20L900E

Características Generales

- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Encendido eléctrico y llama piloto protegida.
- Incluye dos medias cestas de calidad máxima por cuba.
- También existe opción de una cesta grande por cuba.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Regulación de temperatura de 110° C a 190° C.
- Cubas EMBUTIDAS de acero inoxidable AISI 304 con zona fría.
- Alta eficiencia energética, calentamiento mediante tubos transmisores en el interior de la cuba.
- Termostato de seguridad de 230° C contra temperaturas excesivas del aceite.
- Encimera embutida de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.
- Puertas incluidas de serie.
- Grifo de vaciado.

General Characteristics

- Made of AISI 304 stainless steel.
- Electric ignition and protected pilot flame.
- Includes two half baskets of maximum quality per tank.
- Also available is the option of one large basket per tank.
- Height-adjustable stainless steel legs.
- Temperature regulation from 110°C to 190°C.
- Embedded AISI 304 stainless steel tanks with a cold zone.
- High energy efficiency, heating through heat transfer tubes inside the tank.
- Safety thermostat at 230°C to prevent excessive oil temperatures.
- Embedded AISI 304 stainless steel worktop, 2 mm thick.
- Doors included as standard.
- Drain valve included.


Caractéristiques Générales

- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Allumage électrique et flamme pilote protégée.
- Comprend deux demi-paniers de qualité maximale par cuve.
- Il existe également l'option d'un grand panier par cuve.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
- Régulation de la température de 110°C à 190°C.
- Cuves EMBOUTIES en acier inoxydable AISI 304 avec zone froide.
- Haute efficacité énergétique, chauffage par tubes transmetteurs à l'intérieur de la cuve.
- Thermostat de sécurité à 230°C contre les températures excessives de l'huile.
- Plan de travail embouti en acier inoxydable AISI 304 d'une épaisseur de 2 mm.
- Portes incluses de série.
- Robinet de vidange inclus.

freidoras 20 litros | fryers 20 L. | friteuses 20 L.

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia	Kcal / h:
FDG20L900E	 Freidora 20 L estante Fryers 20L shelf Friteuse 20L sur étagère	Si	400x930x1025 mm.	64 Kg.	 14 KW	12.040
FDG20L20L900E	 Freidora 20 L + 20 L estante Fryers 20L + 20L shelf Friteuse 20L + 20L sur étagère	Si	800x930x1025 mm.	114 Kg.	 28 KW	24.080

| Las potencias indicadas son para gas natural, consultar para gas butano/propano.



cestas | ver en [accesorios](#) | pag. 114

110004492	Cesta 20L FDG - 22L FD	284x390x125 mm.
110004755	Cesta 1/2 20L FDG 22L FD	140x390x125 mm.



22 litros



FD22LTRIF900E

Características Generales

- Termostato de trabajo regulable hasta 195°C de 20A.
- Incluyen microrruptor.
- Termostato de seguridad rearmable 230°C de 20A.
- Grifo de vaciado.
- Fabricada en acero inoxidable AISI 304.
- Resistencia de acero inoxidable AISI 304 abatible, para facilitar limpieza de la cuba.
- Pilotos metálicos led:
 - verde indicador de buena conexión.
 - naranja indicador de funcionamiento de la resistencia.
 - rojo indicador de fallo en el termostato de trabajo.
- Panel frontal para controlar la temperatura.
- Todos los modelos tienen doble contactor de 40A.
- Incluye dos medias cestas de máxima calidad por cuba.
- También existe opción de una cesta grande por cuba.
- Encimera de acero inoxidable AISI 304 espesor 2 mm.
- Cuba embutida de acero inoxidable AISI 304.
- Puertas incluidas de serie.
- Patas de acero inoxidable regulables en altura.
- Dimensiones sin tener en cuenta el saliente del mango de la cesta.

General Characteristics


- Adjustable working thermostat up to 195°C of 20A.
- Includes microswitch.
- Resettable safety thermostat 230°C at 20°.
- Drain tap.
- Made of AISI 304 stainless steel.
- AISI 304 stainless steel folding resistance, to facilitate tank cleaning.
- Metal LED pilots:
 - Green good connection indicator.
 - Orange resistance operation indicator.
 - Red fault indicator in the working thermostat.
- Front panel to control temperature.
- All models have double 40A contactors.
- Includes two top quality baskets per tank.
- There is also a large basket per tank option.
- AISI 304 stainless steel countertop, thickness 2 mm.
- AISI 304 stainless steel deep-drawn tank.
- Doors included as standard.
- Height-adjustable stainless-steel legs.

Caractéristiques Générales

- Thermostat de travail réglable jusqu'à 195°C de 20A.
- Comprend un micro-interrupteur.
- Thermostat de sécurité réarmable 230°C à 20°.
- Robinet de vidange.
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 304.
- Résistance pliante en acier inoxydable AISI 304, pour faciliter le nettoyage de la cuve.
- Pilotes LED en métal :
 - Indicateur vert de bonne connexion.
 - Indicateur orange de fonctionnement de la résistance.
 - Indicateur de défaut rouge dans le thermostat de travail.
- Panneau avant pour contrôler la température.
- Tous les modèles disposent d'un double contacteur 40A.
- Comprend deux paniers de qualité supérieure par réservoir.
- un grand panier par réservoir est aussi disponible.
- Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, épaisseur 2mm.
- Cuve emboutie en acier inoxydable AISI 304.
- Portes incluses en standard.
- Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.

freidoras 22 litros | fryers 22 L. | friteuses 22 L

referencia	descripción	grifo	medidas A/P/H	peso	potencia
FD22LTRIF900E	 Freidora 22 L estante Fryers 22L shelf Friteuse 22L sur étagère	Si	400x930x870 mm.	53 Kg.	 18 KW/380 V 3 + N
FD22L22LTRIF900E	 Freidora 22 L + 22 L estante Fryers 22L +22L shelf Friteuse 22L + 22L sur étagère	Si	800x930x870 mm.	92 Kg.	 18 + 18 KW / 380 V 3 + N



cestas | ver en [accesorios](#) | pag. 114

110004492	Cesta 20L FDG - 22L FD	284x390x125 mm.
110004755	Cesta 1/2 20L FDG 22L FD	140x390x125 mm.