

# Brazos Trituradores

Equipo indispensable en la cocina. Robustos y fiables. Excelente relación calidad/precio. Permiten la elaboración de todo tipo de salsas, purés, sopas y también su uso en pastelería. Indicados para su uso diario en cocinas profesionales, colegios, catering... por su alta resistencia a la utilización intensiva.



VER VIDEO



Alta calidad de todos sus componentes. Motores de 250W, 400W y 400W con variador de velocidad.



Brazo batidor en acero inox. Ideal para mousse, nata, mayonesas...



Brazo triturador en acero inox. (30/40/50/60cm) Ideal para potajes, sopas, purés, salsas...



Ventilación de la parte superior del motor.



Fácil y seguro montaje del equipo. Facilidad de limpieza.



**BTA.6**  
Bloque motor 250 W. (Apto sólo para BTA.14)



**BTA.7**  
Bloque motor 400 W.



**BTA.8**  
Bloque motor 400W con variador de velocidad.



**BTA.20**  
Bloque motor 400 W.



**BTA.19**  
Bloque motor 400W con variador de velocidad.



**BTA.9**

Brazo batidor. (NO apto para BTA.6) 350mm.



**BTA.14**

Brazo triturador 300 mm. (Sólo para BTA.6)



**BTA.10**

Brazo triturador 300 mm.



**BTA.11**

Brazo triturador 400 mm.



**BTA.12**

Brazo triturador 500 mm.



**BTA.13**

Brazo triturador 600 mm.

**¡Solicite la combinación que necesite!**



## SERIE MX

250W



**BTA.1**  
Brazo triturador 30 cm.



**BTA.4**  
Brazo triturador 40 cm.

**BTA.3**  
Brazo triturador 40 cm.



**BTA.2**  
Brazo triturador 40 cm.  
+ brazo batidor



400W



**BTA.5**  
Brazo batidor.

## SERIE FX

400W



**BTA.17**  
Brazo triturador 40 cm.

**BTA.16**  
Brazo triturador 40 cm.



**BTA.15**  
Brazo triturador 40 cm.  
+ brazo batidor



**fimar**  
MADE IN ITALY



**BTA.18**  
Brazo batidor.



## Datos técnicos

Código	Potencia	Voltaje	RPM Triturador	RPM Batidor	Longitud Triturador	Nivel máx inmersión Triturador	Longitud Batidor	Nivel máx inmersión batidor	Peso (Kg)	Alto/Ancho/Prof.
<b>BTA.1</b>	250w	230v/50-60 hz 1n	13.000	—	270mm	150mm	—	—	1,5	600/100/135
<b>BTA.2</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	500 ÷ 1400	400mm	290mm	350mm	200mm	4,5	790-710/120/155
<b>BTA.3</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	—	400mm	290mm	—	—	3,5	790/120/155
<b>BTA.4</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	—	400mm	290mm	—	—	3,5	790/120/155
<b>BTA.5</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	—	500 ÷ 1400	—	—	350mm	200mm	3,9	710/120/155
<b>BTA.15</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	500 ÷ 1400	400mm	290mm	350mm	200mm	4,5	790-710/120/155
<b>BTA.16</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	—	400mm	290mm	—	—	3,5	790/120/155
<b>BTA.17</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	11.000	—	400mm	290mm	—	—	3,5	790/120/155
<b>BTA.18</b>	400w	230v/50-60 hz 1n	—	500 ÷ 1400	—	—	350mm	200mm	3,9	710/120/155

## Soporte de pared

Soporte para fijar en la pared los brazos trituradores y sus accesorios. Fabricado en varillas de acero.



**BTA.117**

## Expositor de pie

Expositor personalizado. Fabricado en panel melaminado. Con todos los accesorios necesarios para su instalación.

Incluye **guía gráfica**, con todas las posibilidades de bloques, motor, brazos trituradores y batidores.

El expositor se suministra ya preparado con los correspondientes orificios para la colocación de los siguientes artículos:

1xBTA.1, 1xBTA.2, 1xBTA.3, 1xBTA.17

El precio del expositor **no incluye los artículos a exponer**, que se suministrarán por separado.

**BTA.500**



\* Sin cargo comprando todo el contenido del expositor