

PPN10M PPF10M



PPN10M
con abrasivo laterale (optional)
with lateral abrasive (optional)




























PPF10M

Pelapatate

POTATO PEELER
ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE
KARTOFFELSCHÄLER
PELA PATATAS
КАРТОФЕЛЧИСТКА

- IT** Macchina per pelare patate. Struttura in acciaio inox AISI 304 - coperchio superiore in policarbonato alimentare trasparente - microinterruttori di sicurezza su coperchio superiore e su bocca di uscita - pulsante espulsione prodotto - timer 0÷4 minuti - getto automatico d'acqua per favorire l'eliminazione dei residui di pelatura - in dotazione piattello abrasivo estraibile PTA.
- EN** Potato peeler. Structure in stainless steel AISI 304 - upper cover in clear alimentary polycarbonate - safety microswitches on the upper lid and on the inlet - product ejection button - timer 0÷4 minutes - automatic water jet to facilitate the elimination of peeling waste - extractable abrasive plate enclosed PTA.
- FR** Eplucheur de pommes de terre. Corps en acier Inox AISI 304 - couvercle supérieur en polycarbonate alimentaire transparent - micro-interrupteurs de sécurité sur le couvercle supérieur et sur l'orifice d'entrée - bouton d'éjection du produit - temporisateur 0÷4 minutes - jet d'eau automatique pour l'élimination du pelage - de série plaque abrasive extractible PTA.
- DE** Kartoffelschäler. Gehäuse aus Edelstahl AISI 304 - oberer Deckel aus durchsichtigem, lebensmitteltauglichem Polycarbonat - Sicherheitsmikroschalter am oberen Deckel und an der Einführöffnung - Produktauswurfstaste - Timer 0÷4 Minuten - automatischer Wasserstrahl zur leichteren Abreinigung - abnehmbare Schleifplatte beigefügt PTA.
- ES** Pelador de papas. Estructura de acero inoxidable AISI 304 - tapa superior de policarbonato transparente para alimentos - microinterruptores de seguridad en la tapa y la boca de salida - botón para la expulsión del producto - temporizador 0÷4 minutos - chorro de agua automático para favorecer la eliminación de los residuos de peladura - en la dotación plato abrasivo extraíble PTA.
- RU** Очиститель картофеля. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 - верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната - предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на входном отверстии - кнопка выброса продукта - таймер 0÷4 минуты - автоматическая струя воды для снятия пилинга - стандартная съемная абразивная плита PTA.

|  | CI | |
|---|-----------------------|--|
|  | 3,2 Kg |  4,7 Kg |
|  | 600 x 410 x 490(h) mm |  0,121 m³ |
|  | 560 x 380 x 440(h) mm | 200 € |

|  | PPN10M | PPF10M | |
|---|---|---|---|
|  | 0,75 kW (1 HP) | | |
|  | 230-400V/3-3N/50Hz | | |
|  | 230V/1N/50Hz | | |
|  | ± 10 Kg max | | |
|  | 120 Kg/h | | |
|  | - | ✓ | |
|  | 400 x 770 x 860(h) mm | 380 x 770 x 1160(h) mm | |
|  | | | |
|  | 36 Kg | 34 Kg | |
|  | 47 Kg | 45 Kg | |
|  | 830 x 530 x 950(h) mm | 830 x 530 x 740(h) mm | |
|  | 0,463 m³ | 0,326 m³ | |
|  |  |  |   |
|  | | | |
|  | | | |
| Special Voltages - Разное питающее напряжение + 60 € | | | |
| Con abrasivo laterale - With lateral abrasiv - С боковым абразивом + 70 € | | | |

OPTIONAL

