

# PPN25 PPF25



PPN25



PPF25 con cassetto con filtro (optional)  
with drawer and filter (optional)

Pelapatate

POTATO PEELER  
ÉPLUCHEUSE À POMMES DE TERRE  
KARTOFFELSCHÄLER  
PELA PATATAS  
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА

IT Macchina per pelare patate. Struttura in acciaio inox AISI 304 - coperchio superiore in policarbonato alimentare trasparente - microinterruttori di sicurezza su coperchio superiore e su bocca di uscita - pulsante espulsione prodotto - timer 0÷4 minuti - getto automatico d'acqua per favorire l'eliminazione dei residui di pelatura - in dotazione piattello abrasivo estraibile PTA e abrasivo laterale di serie.






EN Potato peeler. Structure in stainless steel AISI 304 - upper cover in clear alimentary polycarbonate - safety microswitches on the upper lid and on the inlet - product ejection button - timer 0÷4 minutes - automatic water jet to facilitate the elimination of peeling waste - extractable PTA abrasive plate and lateral abrasive enclosed.

FR Eplucheur de pommes de terre. Corps en acier Inox AISI 304 - couvercle supérieur en polycarbonate alimentaire transparent - micro-interrupteurs de sécurité sur le couvercle supérieur et sur l'orifice d'entrée - bouton d'éjection du produit - temporisateur 0÷4 minutes - jet d'eau automatique pour l'élimination du pelage - de série plaque abrasive extractible PTA et côtés abrasifs.

DE Kartoffelschäler. Struktur aus Edelstahl AISI 304 - oberer Deckel aus durchsichtigem, lebensmitteltauglichem Polycarbonat - Sicherheitsmikroschalter am oberen Deckel und an der Einführöffnung - Produktauswurfstaste - Timer 0÷4 Minuten - automatischer Wasserstrahl zur leichteren Abreinigung - abnehmbare Schleifplatte und Schleifseiten beigefügt PTA.

ES Máquina para pelar patatas y zanahorias. Estructura de acero inoxidable AISI 304 - tapa superior de policarbonato transparente para alimentos - microinterruptores de seguridad en la tapa y la boca de salida - botón para la expulsión del producto - temporizador 0÷4 minutos - chorro de agua automático para favorecer la eliminación de los residuos de peladura - en la dotación plato abrasivo extraíble PTA y abrasivo lateral.

RU Очиститель картофеля. Конструкция из нержавеющей стали AISI 304 - верхняя крышка из прозрачного пищевого поликарбоната - предохранительные микровыключатели на верхней крышке и на входном отверстии - кнопка выброса продукта - таймер 0÷4 минуты - автоматическая струя воды для снятия пилинга - стандартная съемная абразивная плита PTA.

|    | PPN25   | PPF25  |
|---|---|--|
|    | 1,1 kW (1,5 HP)   |  |
|    | 230-400V/3-3N/50Hz  |  |
|    | 230V/1N/50Hz  |  |
|    | ± 25 Kg max   |  |
|    | 450 Kg/h  |  |
|    | -   | ✓  |
|    | 540 x 900 x 1040(h) mm  | 450 x 900 x 1355(h) mm   |
|    |   |  |
|    | 61 Kg   | 57 Kg  |
|    | 81 Kg   | 77 Kg  |
|   | 1105 x 600 x 1123(h) mm   |  |
|  | 0,775 m³  |  |
|  |  |           |
|  |   |  |
|  |   |  |
|   | Special Voltages - Разное питающее напряжение + 60 €                                  |  |
|  | CB  |  |
|  | 6.5 Kg  |  8 Kg     |
|  | 680 x 450 x 500(h) mm   |  0,153 m³ |
|  | 670 x 450 x 410(h) mm   |  |