

Quemador a gas para uso doméstico. Ideal para arroces, paellas, fideuás, barbacoas, asados a la plancha o calderetas.

Sistema Optim 



SERIE T QUEMADORES PARA EXTERIOR

Robustos, con mayor cámara de gas y más potentes.

Llave de paso de aguja

No se obstruye.

Mejor control de llama en máximo y en mínimo.

Sistema Optim patentado

Mayor salida de gas.

Fuego más potente y abundante.

Disposición lateral del fuego.

Mayor alcance de la llama.

Mejor combustión.



T-460

Modelos disponibles

T-460 Butano/Propano, apto solo para butano a 29 mbar. y propano a 37 mbar.

T-460 Gas natural, apto solo para gas natural a 20 mbar.


Características

Potencia máxima 14,3 kw con gas natural a 20 mbar.

Diámetro del paellero, 46 cm.

Diámetro recomendado de paellera:

1 Aro encendido, 36 a 46 cm.

2 Aros encendidos, 65 a 80 cm.  Capacidad 50-150 l.

Modelo	Gas utilizado	Presión de trabajo	Kw	Kcal/h	Consumo	Número de fuegos	
T-460	G-30	Butano	29 mbar.	13,8	11.885	1,09 kg/h	2
	G-31	Propano	37 mbar.	13,8	11.885	1,09 kg/h	2
	G-20	Gas natural	20 mbar.	14,3	12.316	1,51 m ³ /h	2

