

RX

CONTROL MANUAL

Control directo para el día a día



ESENCIAL



FIABLE



CONTROL Y FUNCIONALIDAD



Control manual

Control directo mediante mandos manuales para un ajuste sencillo de parámetros



Temporizador

Ajuste manual de tiempo de cocción hasta 120 minutos y modo continuo



Cocción por convección

Circulación de aire caliente en la cámara que favorece el proceso de cocción



+ Regulación de temperatura

Ajuste manual de la temperatura para un control preciso de la cocción



Indicadores luminosos

Señalización visual del funcionamiento de temperatura y temporizador



Inyección manual de vapor

Aporte de humedad en cámara mediante pulsador durante la cocción *(solo modelos H)*

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

AISI 430 Cámara en AISI 430

Interior en acero inoxidable AISI 430 para un uso profesional



Doble cristal

Puerta con doble cristal que mejora el aislamiento térmico



Guías con doble posición

Diseñadas para el uso de 2 tamaños de bandeja según modelo



Maneta ergonómica

Diseño redondeado que mejora el agarre y la comodidad de uso

RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RX 203 - Manual Control

PVP	785€
Referencia	711018
Dimensiones internas*	360 x 290 x 260 mm
Dimensiones externas*	500 x 500 x 450 mm
Potencia eléctrica	2.250 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	22 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 x 340x240 3 x GN 1/2
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 bandejas de aluminio perforadas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RX 203 H - incluye humidificador (Ref. 711019)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.

RX 304 - Manual Control

PVP	890€
Referencia	711020
Dimensiones internas*	450 x 370 x 345 mm
Dimensiones externas*	590 x 625 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	33 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 430x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 bandejas de aluminio perforadas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RX 304 H - incluye humidificador (Ref. 711021)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.

203



304



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RX 424 - Manual Control

PVP	1.035€
Referencia	711022
Dimensiones internas*	500 x 415 x 345 mm
Dimensiones externas*	640 x 665 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	41 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x 480x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RX 424 H - incluye humidificador (Ref. 711023)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

RX 424 PLUS - Manual Control

PVP	1.060€
Referencia	711025
Dimensiones internas*	560 x 415 x 345 mm
Dimensiones externas*	700 x 670 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	44 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 480x340 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RX 424 PLUS H - incluye humidificador (Ref. 711027)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

424



424 PLUS



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RX 603 - Manual Control

PVP	1.580€
Referencia	711029
Dimensiones internas*	680 x 470 x 285 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 475 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	54 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 x 600x400 3 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RX 603 H - incluye humidificador (Ref. 711030)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

RX 604 - Manual Control

PVP	1.810€
Referencia	711031
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 550 mm
Potencia eléctrica	5.700 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	58 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)

RX 604 H - incluye humidificador (Ref. 711032)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

603



604



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RX 604 PLUS - Manual Control

PVP	2.050€
Referencia	711033
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 550 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	62 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)

RX 604 PLUS H - incluye humidificador (Ref. 711034)

604 PLUS



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RXL 304 - Manual Control

PVP	935€
Referencia	711036
Dimensiones internas*	450 x 370 x 345 mm
Dimensiones externas*	590 x 625 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	34 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 430x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 bandejas de aluminio perforadas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)

RXL 304 H - incluye humidificador (Ref. 711037)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.

RXL 424 - Manual Control

PVP	1.055€
Referencia	711038
Dimensiones internas*	500 x 420 x 345 mm
Dimensiones externas*	640 x 665 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	42 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 480x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)

RXL 424 H - incluye humidificador (Ref. 711039)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

304 L



424 L



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RXL 424 PLUS - Manual Control

PVP	1.105€
Referencia	711026
Dimensiones internas*	560 x 415 x 345 mm
Dimensiones externas*	700 x 670 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	45 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x 480x340 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)

RXL 424 PLUS H - incluye humidificador (Ref. 711028)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

RXL 603 - Manual Control

PVP	1.650€
Referencia	711040
Dimensiones internas*	680 x 470 x 285 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 470 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	55 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 x 600x400 3 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	3 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)

RXL 603 H - incluye humidificador (Ref. 711041)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

424 L PLUS



603 L



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RXL 604 PLUS - Manual Control

PVP	2.200€
Referencia	711042
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 550 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	64 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

- Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)
- Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)
- Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)
- RXL 604 H - incluye humidificador (Ref. 711043)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

RX 424 HG - Manual Control

PVP	1.530€
Referencia	711024
Dimensiones internas*	500 x 420 x 345 mm
Dimensiones externas*	640 x 665 x 535 mm
Potencia eléctrica	3.100 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	42 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 480x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

- Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
 - Humidificador.
 - Grill.

604 L PLUS



424 HG



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RX 604 PLUS HG - Manual Control

PVP	2.700€
Referencia	711035
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 755 x 550 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	63 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Micro de puerta.
- Humidificador.
- Grill.

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)

RXP 604 - Manual Control

PVP	1.675€
Referencia	711050
Dimensiones internas*	620 x 450 x 350 mm
Dimensiones externas*	760 x 705 x 540 mm
Potencia eléctrica	3.800 W
Temperatura máxima	250° C
Peso	51 Kg
Voltaje	230 V - 50 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto



- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
 - Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Micro de puerta.

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)

RXP 604 H - incluye humidificador (Ref. 711051)

604 PLUS HG



604 P

