Hosteleria10.com

# RX

# CONTROL MANUAL

Control directo para el día a día

**ESENCIAL**

**FIABLE**

## CONTROL Y FUNCIONALIDAD

**Control manual**
Control directo mediante mandos manuales para un ajuste sencillo de parámetros

**Temporizador**
Ajuste manual de tiempo de cocción hasta 120 minutos y modo continuo

**Cocción por convección**
Circulación de aire caliente en la cámara que favorece el proceso de cocción

**Regulación de temperatura**
Ajuste manual de la temperatura para un control preciso de la cocción

**Indicadores luminosos**
Señalización visual del funcionamiento de temperatura y temporizador

**Inyección manual de vapor**
Aporte de humedad en cámara mediante pulsador durante la cocción *(solo modelos H)*

## DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

**Cámara en AISI 430**
Interior en acero inoxidable AISI 430 para un uso profesional

**Doble cristal**
Puerta con doble cristal que mejora el aislamiento térmico

**Guías con doble posición**
Diseñadas para el uso de 2 tamaños de bandeja según modelo

**Maneta ergonómica**
Diseño redondeado que mejora el agarre y la comodidad de uso

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RX 203** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711018 |
| **Dimensiones internas*** | 360 x 290 x 260 mm |
| **Dimensiones externas*** | 500 x 500 x 450 mm |
| **Potencia eléctrica** | 2.250 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 22 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 3 x 340x240 \| 3 x GN 1/2 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 3 bandejas de aluminio perforadas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RX 203 H - incluye humidificador** *(Ref. 711019)*

# **RX 304** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711020 |
| **Dimensiones internas*** | 450 x 370 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 590 x 625 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.100 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 33 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 430x340 \| 4 x GN 2/3 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 bandejas de aluminio perforadas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RX 304 H - incluye humidificador** *(Ref. 711021)*

203 304

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RX 424** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711022 |
| **Dimensiones internas*** | 500 x 415 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 640 x 665 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.100 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 41 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4x 480x340 \| 4 x GN 2/3 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RX 424 H - incluye humidificador** *(Ref. 711023)*

# **RX 424 PLUS** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711025 |
| **Dimensiones internas*** | 560 x 415 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 700 x 670 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.800 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 44 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 480x340 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RX 424 PLUS H - incluye humidificador** *(Ref. 711027)*

424 424 PLUS

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RX 603** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711029 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 285 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 475 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.900 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 54 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 3 x 600x400 \| 3 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 3 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RX 603 H - incluye humidificador** *(Ref. 711030)*

# **RX 604** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711031 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 365 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 550 mm |
| **Potencia eléctrica** | 5.700 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 58 Kg |
| **Voltaje** | 400 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Trifásica 3F + N + T |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 600x400 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio a monofásico (230V)** *(Ref. 999H01)*
**RX 604 H - incluye humidificador** *(Ref. 711032)*

603 604

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RX 604 PLUS** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711033 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 365 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 550 mm |
| **Potencia eléctrica** | 6.300 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 62 Kg |
| **Voltaje** | 400 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Trifásica 3F + N + T |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 600x400 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

## OPCIONALES

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio a monofásico (230V)** *(Ref. 999H01)*
**RX 604 PLUS H - incluye humidificador** *(Ref. 711034)*

604 PLUS

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RXL 304** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711036 |
| **Dimensiones internas*** | 450 x 370 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 590 x 625 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.100 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 34 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 430x340 \| 4 x GN 2/3 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 bandejas de aluminio perforadas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio apertura de puerta** *(Ref. 999H08)*
**RXL 304 H - incluye humidificador** *(Ref. 711037)*

# **RXL 424** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711038 |
| **Dimensiones internas*** | 500 x 420 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 640 x 665 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.100 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 42 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 480x340 \| 4 x GN 2/3 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio apertura de puerta** *(Ref. 999H08)*
**RXL 424 H - incluye humidificador** *(Ref. 711039)*

304 L

424 L

RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

# **RXL 424 PLUS** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711026 |
| **Dimensiones internas*** | 560 x 415 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 700 x 670 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.800 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 45 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4x 480x340 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio apertura de puerta** *(Ref. 999H08)*
**RXL 424 PLUS H - incluye humidificador** *(Ref. 711028)*

# **RXL 603** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711040 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 285 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 470 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.900 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 55 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 3 x 600x400 \| 3 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 3 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio apertura de puerta** *(Ref. 999H08)*
**RXL 603 H - incluye humidificador** *(Ref. 711041)*

424 L PLUS

603 L

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RXL 604 PLUS** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711042 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 365 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 550 mm |
| **Potencia eléctrica** | 6.300 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 64 Kg |
| **Voltaje** | 400 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Trifásica 3F + N + T |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 600x400 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Inversor de giro.
- Micro de puerta.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio a monofásico (230V)** *(Ref. 999H01)*
**Cambio apertura de puerta** *(Ref. 999H08)*
**RXL 604 H - incluye humidificador** *(Ref. 711043)*

# **RX 424 HG** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711024 |
| **Dimensiones internas*** | 500 x 420 x 345 mm |
| **Dimensiones externas*** | 640 x 665 x 535 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.100 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 42 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 480x340 \| 4 x GN 2/3 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Humidificador.
- Grill.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*

604 L PLUS

424 HG

RX

**CONVECCIÓN CON PRECISIÓN**

# **RX 604 PLUS HG** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711035 |
| **Dimensiones internas*** | 680 x 470 x 365 mm |
| **Dimensiones externas*** | 820 x 755 x 550 mm |
| **Potencia eléctrica** | 6.300 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 63 Kg |
| **Voltaje** | 400 V - 50/60 Hz |
| **Conexión** | Trifásica 3F + N + T |
| **Capacidad de bandejas** | 4x 600x400 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Micro de puerta.
- Humidificador.
- Grill.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**Cambio a monofásico (230V)** *(Ref. 999H01)*

# **RXP 604** - Manual Control

| | |
|---|---|
| **Referencia** | 711050 |
| **Dimensiones internas*** | 620 x 450 x 350 mm |
| **Dimensiones externas*** | 760 x 705 x 540 mm |
| **Potencia eléctrica** | 3.800 W |
| **Temperatura máxima** | 250° C |
| **Peso** | 51 Kg |
| **Voltaje** | 230 V - 50 Hz |
| **Conexión** | Schuko Monofásico |
| **Capacidad de bandejas** | 4 x 600x400 \| 4 x GN 1/1 |
| **Distancia entre bandejas** | 80 mm |
| **Dotación** | 4 parrillas |

*ancho x fondo x alto

- Termostato de seguridad.
- Temporizador 0-60 minutos.
- Modo continuo.
- Alarma fin de ciclo.
- Lámpara interior.
- Micro de puerta.

**OPCIONALES**

**Kit de 1ª Instalación** *(Ref. 710978)*
**RXP 604 H - incluye humidificador** *(Ref. 711051)*

604 PLUS HG

604 P