

ST FAST

CONTROL TÁCTIL V10

Velocidad profesional para cada servicio



VELOZ



POTENTE



CONECTIVO



EFICIENTE



CONTROL Y FUNCIONALIDAD



Control táctil V10

Pantalla táctil de 10" de última generación diseñada para una gestión rápida y eficaz



Cocción combinada

Tecnología que combina convección, microondas e impingement



Inicio rápido

Permite iniciar rápidamente una cocción manual de forma inmediata y sencilla



Modo mantenimiento

Mantiene la cámara a temperatura óptima para un uso continuo sin tiempos de espera



Recetario

Permite almacenar recetas con imágenes para una ejecución rápida y estandarizada



Favoritos

Acceso directo a las recetas favoritas para agilizar el servicio



Potencia de microondas

Ajuste en diferentes niveles para adaptar la intensidad según el tipo de elaboración



Velocidad de turbina

Hasta 10 niveles para adaptar la circulación de aire según la cocción



Wi-Fi integrado

Conectividad que permite la gestión del horno en entorno digital



Conectividad cloud

Permite gestionar equipos y estandarizar recetas de forma remota



Enfriamiento

Reduce rápidamente la temperatura interior para agilizar los cambios de proceso



Guía de limpieza

Guía visual paso a paso para facilitar la limpieza y el mantenimiento del horno

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO



Filtro catalítico

Sistema que elimina humos y olores, permitiendo su uso sin necesidad de campana



Diseño compacto

Formato reducido que optimiza el espacio sin renunciar al rendimiento



Opciones de color

Disponibles en diferentes acabados para adaptarse a la imagen de cada negocio



Sistema OmniWave*

Sistema que optimiza la distribución de las microondas para una cocción más uniforme



Maneta ergonómica

Diseño que mejora el agarre y facilita la apertura en un uso continuo



Sistema de apertura

Mecanismo mejorado que facilita una apertura suave y duradera en el uso continuado

*excepto modelo ST Fast 42

ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 300x300 - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710754).



STF 21 V10 NEW

STF 22 V10 NEW

Referencia	710997	710998
Dimensiones internas*	320 x 275 x 190 mm	320 x 275 x 190 mm
Dimensiones externas*	405 x 630 x 625 mm	405 x 630 x 625 mm
Potencia total	3.750 W	6.000 W
Potencia convección	2.200 W	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W	2.000 W
Temperatura máxima	275° C	275° C
Peso	63 Kg	71 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300 x 300 (incluida)	1 x 300 x 300 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico STF 22 V10 (Ref. 999H01)

21 V10



22 V10



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 300x300 BLACK - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710754).



STF 21 V10 BLACK

STF 22 V10 BLACK

Referencia	710999	711001
Dimensiones internas*	320 x 275 x 190 mm	320 x 275 x 190 mm
Dimensiones externas*	405 x 630 x 625 mm	405 x 630 x 625 mm
Potencia total	3.750 W	6.000 W
Potencia convección	2.200 W	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W	2.000 W
Temperatura máxima	275° C	275° C
Peso	63 Kg	71 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300 x 300 (incluida)	1 x 300 x 300 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico STF 22 V10 BLACK (Ref. 999H01)

21 V10 B



22 V10 B



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 300x300 RED - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710754).



STF 21 V10 RED NEW

STF 22 V10 RED NEW

Referencia	711002	711003
Dimensiones internas*	320 x 275 x 190 mm	320 x 275 x 190 mm
Dimensiones externas*	405 x 630 x 625 mm	405 x 630 x 625 mm
Potencia total	3.750 W	6.000 W
Potencia convección	2.200 W	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W	2.000 W
Temperatura máxima	275° C	275° C
Peso	63 Kg	71 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300 x 300 (incluida)	1 x 300 x 300 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico STF 22 V10 RED (Ref. 999H01)

21 V10 R



22 V10 R



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 300x300 WHITE - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710754).



STF 21 V10 WHITE

STF 22 V10 WHITE

Referencia	711004	711005
Dimensiones internas*	320 x 275 x 190 mm	320 x 275 x 190 mm
Dimensiones externas*	405 x 630 x 625 mm	405 x 630 x 625 mm
Potencia total	3.750 W	6.000 W
Potencia convección	2.200 W	2.200 W
Potencia microondas	1.000 W	2.000 W
Temperatura máxima	275° C	275° C
Peso	63 Kg	71 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko monofásico	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 300 x 300 (incluida)	1 x 300 x 300 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico STF 22 V10 WHITE (Ref. 999H01)

21 V10 W



22 V10 W



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 400x400 - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710949).



STF 32 V10 NEW

Referencia	711007
Dimensiones internas*	420 x 390 x 170 mm
Dimensiones externas*	505 x 760 x 625 mm
Potencia total	7.000 W
Potencia convección	3.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	83 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 400 x 400 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico (Ref. 999H01)

32 V10



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

1 x 400x400 BLACK - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Sistema OmniWave.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).
- Bandeja Teflón Malla (Ref. 710949).



STF 32 V10 BLACK

Referencia	711008
Dimensiones internas*	420 x 390 x 170 mm
Dimensiones externas*	505 x 760 x 625 mm
Potencia total	7.000 W
Potencia convección	3.200 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	83 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	1 x 400 x 400 (incluida)

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico (Ref. 999H01)

32 V10 B



ST FAST

SUPERANDO LÍMITES

3 x 430x340 - V10 Control

- Control táctil 10".
- Convección + microondas + impingement.
- Inicio rápido.
- Modo mantenimiento.
- Recetario.
- Favoritos.
- Wi-Fi Integrado.
- Conectividad Cloud.
- Guía de limpieza.
- Filtro catalítico.
- Diseño compacto.
- Maneta ergonómica.
- Paleta Incluida (Ref. 710746).



STF 42 V10 NEW

Referencia	711009
Dimensiones internas*	480 x 370 x 305 mm
Dimensiones externas*	565 x 755 x 720 mm
Potencia total	7.200 W
Potencia convección	3.500 W
Potencia microondas	2.000 W
Temperatura máxima	275° C
Peso	93 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	3 x 430 x 340 (incluida)
Distancia entre bandejas	80 mm

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Cambio a monofásico (Ref. 999H01)

42 V10



