


SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraible
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS	ST-616-V7-GAS-T Ref. 710303	ST-211-V7-GAS Ref. 710331	ST-211-V7-GAS-T Ref. 710332	ST-221-V7-GAS Ref. 710335	ST-221-V7-GAS-T Ref. 710336
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Potencia Gas	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	244 Kg.	252 Kg.	244 Kg.	300 Kg.	288 Kg.
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)500x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.	(An)700x(F)740x(Al)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(Al)2055 mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.	(An)880x(F)1240x(Al)2055mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP	15.820 €	14.470 €	15.820 €	15.620 €	17.510 €
Cambio apertura puerta	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
Lavado automático	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Gas natural	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Salida de gases	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 200 mm.	ø 200 mm.
Carro extraible	✓	✗	✓	✗	✓