

RX

CONTROL DIGITAL V2'4


Gestión digital eficiente



PRÁCTICO



ÁGIL



CONTROL Y FUNCIONALIDAD



Control digital V2.4

Panel con pantalla y botones para una gestión sencilla y precisa de la cocción



Inyección de humedad

Ajuste programable con 4 niveles para adaptar la humedad durante la cocción



Enfriamiento

Reduce la temperatura de la cámara para agilizar los procesos de cocción



Programas favoritos

Acceso directo a recetas para una selección rápida durante el servicio



Velocidad de turbina

Ajuste de 2 velocidades para adaptar la circulación de aire en la cámara



Recetario

Almacenamiento de recetas con imagen, nombre y categoría para una gestión organizada



Precalentamiento

Prepara la cámara antes de la cocción para obtener resultados más precisos



QR Control

Conexión mediante QR para gestionar recetas desde el dispositivo móvil

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO

AISI 430 Cámara en AISI 430

Interior en acero inoxidable AISI 430 para un uso profesional



Doble cristal

Puerta con doble cristal que mejora el aislamiento térmico



Puerto de datos USB

Permite la carga y descarga de recetas, registros HACCP y software



Guías con doble posición

Diseñadas para el uso de 2 tamaños de bandeja según modelo



Maneta ergonómica

Diseño redondeado que mejora el agarre y la comodidad de uso

RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RXD 384 - V2.4 Control

PVP	1.940€
Referencia	711066
Dimensiones internas*	450 x 370 x 345 mm
Dimensiones externas*	590 x 685 x 550 mm
Potencia eléctrica	3.200 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	44 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4 x 430x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)	420€
--	-------------



- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Pantalla TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Recetario con imágenes.
- Descarga HACCP.
- Humedad regulable.
- Precalentamiento automático.

RXD 604 PLUS - V2.4 Control

PVP	2.740€
Referencia	711068
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 780 x 570 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	64 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)	420€
Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)	132€



- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Pantalla TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Recetario con imágenes.
- Descarga HACCP.
- Humedad regulable.
- Precalentamiento automático.

384 V2'4



604 PLUS V2'4



RX

CONVECCIÓN CON PRECISIÓN

RXDL 384 - V2.4 Control

PVP	2.010€
Referencia	711067
Dimensiones internas*	450 x 370 x 345 mm
Dimensiones externas*	590 x 685 x 555 mm
Potencia eléctrica	3.200 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	45 Kg
Voltaje	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	4x 430x340 4 x GN 2/3
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)	420€
Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)	132€
Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)	132€



- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Pantalla TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Recetario con imágenes.
- Descarga HACCP.
- Humedad regulable.
- Precalentamiento automático.

RXDL 604 PLUS - V2.4 Control

PVP	2.790€
Referencia	711070
Dimensiones internas*	680 x 470 x 365 mm
Dimensiones externas*	820 x 780 x 570 mm
Potencia eléctrica	6.300 W
Temperatura máxima	260° C
Peso	66 Kg
Voltaje	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	4 x 600x400 4 x GN 1/1
Distancia entre bandejas	80 mm
Dotación	4 parrillas

*ancho x fondo x alto

OPCIONALES

Kit de 1ª Instalación (Ref. 710978)	420€
Cambio apertura de puerta (Ref. 999H08)	132€
Cambio a monofásico (230V) (Ref. 999H01)	132€



- Alarma fin de ciclo.
- Micro de puerta.
- Termostato de seguridad.
- Inversor de giro.
- Pantalla TFT EasyPad Control.
- QR Connect.
- Recetario con imágenes.
- Descarga HACCP.
- Humedad regulable.
- Precalentamiento automático.

384 L V2'4



604 L PLUS V2'4

