

SERIE ST


HORNOS MIXTOS MULTINIVEL





ST 604

REF. 710316



ST 604 GAS

REF. 710318



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1






EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4"
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		7.500 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		85 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)710 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		3.350 €
Cambio apertura puerta		380 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		200 W
Potencia Gas		9 kW_7740 Kcal/h
Temperatura máxima		250° C
Peso		93 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)900 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		4.670 €
Cambio apertura puerta		380 €
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 100 mm.

ST 604 V7

REF. 710317



ST 604 V7 GAS

REF. 710294



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1



4 x 600 x 400

4 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Precalentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		7.500 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		90 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)710 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		5.650 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De serie
Sonda Corazón		De serie

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		9 kW_7740 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		98 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)390 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)900 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		7.060 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De serie
Sonda Corazón		De serie
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 100 mm.

ST 606

REF. 710319



ST 606 GAS

REF. 710320



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		10.500 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		97 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		3.705 €
Cambio apertura puerta		380 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		14 kW_12040 Kcal/h
Temperatura máxima		250° C
Peso		108 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1060 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		5.175 €
Cambio apertura puerta		380 €
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.


ST 606 V7

REF. 710295



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1



ST 606 V7 GAS

REF. 710321



6 x 600 x 400

6 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		10.500 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		102 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		6.345 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De serie
Sonda Corazón		De serie

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		400 W
Potencia Gas		14 kW_12040 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		113 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1060 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		7.885 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De Serie
Sonda Corazón		De Serie
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.

ST 610

REF. 710296



ST 610 GAS

REF. 710323



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4"
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		15.750 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		124 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		4.560 €
Cambio apertura puerta		380 €

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		600 W
Potencia Gas		18 kW_15840 Kcal/h
Temperatura máxima		250° C
Peso		140 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1350 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		6.025 €
Cambio apertura puerta		380 €
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.

ST 610 V7

REF. 710322



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

ST 610 V7 GAS

REF. 710324



10 x 600 x 400

10 x GN 1/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Precalentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		15.750 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		129 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		7.580 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De Serie
Sonda Corazón		De Serie

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		600 W
Potencia Gas		18 kW_15840 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		145 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)935 x (Al)1350 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		8.970 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De Serie
Sonda Corazón		De Serie
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 150 mm.

ST 721

REF. 710414



7 x GN 2/1



ST 1221

REF. 710420



12 x GN 2/1

EQUIPAMIENTO

- Alarma fin de ciclo
- Lámpara interior
- Inversor de giro
- Humedad regulable 0-100%
- Micro de puerta
- Conexión agua 3/4"
- Motor con doble velocidad
- Temporizador 0-120 min. Modo continuo
- Termostato de seguridad
- Vidrio abatible para limpieza

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		18.500 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		118 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)744 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1227 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas		70 mm.
PVP		4.570 €
Cambio apertura puerta		380 €

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		27.750 W
Temperatura máxima		250° C
Peso		162 Kg.
Voltaje		400 V - 50/60 Hz
Conexión		Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas		(An)700 x (F)744 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1227 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas		70 mm.
PVP		5.660 €
Cambio apertura puerta		380 €

ST 721 V7

REF. 710418



7 x GN 2/1



ST 1221 V7

REF. 710419



12 x GN 2/1

EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraíble
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Enfriamiento / Pre calentamiento
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua ¾
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Potencia eléctrica		18.500 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		124 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)744 x (Al)550 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1227 x (Al)870 mm.
Distancia entre bandejas		70 mm.
PVP		7.375 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De Serie
Sonda Corazón		De Serie

CARACTERÍSTICAS


Potencia eléctrica		27.750 W
Temperatura máxima		270° C
Peso		170 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)744 x (Al)870 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1227 x (Al)1160 mm.
Distancia entre bandejas		70 mm.
PVP		8.960 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De Serie
Sonda Corazón		De Serie

ST 616 V7

REF. 710325







16 x 600 x 400



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble
- HACCP

CARACTERÍSTICAS


Capacidad	16 x 600 x 400 - 16 x GN 1/1
Potencia eléctrica	 28.750 W
Temperatura máxima	 270° C
Peso	 206 Kg.
Voltaje	 400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700 x (F)500 x (Al)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880 x (F)960 x (Al)1865 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.
PVP	11.610 €
Cambio apertura puerta	380 €
Lavado automatico	De serie
Sonda Corazón	De serie

ST 616 V7 GAS

REF. 710326







16 x 600 x 400



EQUIPAMIENTO


- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- Conector sonda extraíble
- HACCP

CARACTERÍSTICAS

Capacidad		16 x 600 x 400 - 16 x GN 1/1
Potencia eléctrica		1.000 W
Potencia Gas		33 kW_28380 Kcal/h
Temperatura máxima		270° C
Peso		252 Kg.
Voltaje		230 V - 50/60 Hz
Conexión		SCHUKO_MONOFÁSICO
Dimensiones internas		(An)700 x (F)500 x (Al)1470 mm.
Dimensiones externas		(An)880 x (F)1000 x (Al)2055 mm.
Distancia entre bandejas		80 mm.
PVP		14.460 €
Cambio apertura puerta		380 €
Lavado automático		De serie
Sonda Corazón		De serie
Gas natural		Bajo pedido
Salida de gases		ø 180 mm.

SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO




EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- 6 Fases de Cocción
- Alarma fin de ciclo
- Vidrio abatible para limpieza
- Fan Control-velocidad regulable
- Regeneración / Mantenimiento
- Sensor puerta
- Inversor de giro
- Steam Control-tiro programable
- Recetario
- Termostato de seguridad
- Puerto USB
- Delta T
- Favoritos
- Lámpara interior LED
- HACCP
- Conector sonda extraíble
- Cool Down / Preheat
- Conexión agua ¾

CARACTERÍSTICAS	W ST-616-V7-T Ref. 710297	W ST-211-V7 Ref. 710329	W ST-211-V7-T Ref. 710330	W ST-221-V7 Ref. 710333	W ST-221-V7-T Ref. 710334
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	28.750 W	28.750 W	28.750 W	46.250 W	46.250 W
Potencia Gas	-	-	-	-	-
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	198 Kg.	206 Kg.	206 Kg.	244 Kg.	232 Kg.
Voltaje	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz	400 V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T	Trifásica 3F + N + T
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)960x(AI)1850 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)960x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.	(An)880x(F)1200x(AI)1865 mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP	12.890 €	11.610 €	12.875 €	13.480 €	15.270 €
Cambio apertura puerta	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
Lavado automático	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Gas natural	-	-	-	-	-
Salida de gases	-	-	-	-	-
Carro extraíble	✓	✗	✓	✗	✓

SOPORTES PORTABANDEJAS FIJOS

CARRO PORTABANDEJAS EXTRAIBLE INCLUIDO



EQUIPAMIENTO

- Clima Control-humedad regulable
- Fan Control-velocidad regulable
- Steam Control-tiro programable
- Delta T
- Conector sonda extraible
- 6 Fases de Cocción
- Regeneración / Mantenimiento
- Recetario
- Favoritos
- Cool Down / Preheat
- Alarma fin de ciclo
- Sensor puerta
- Termostato de seguridad
- Lámpara interior LED
- Conexión agua 3/4
- Vidrio abatible para limpieza
- Inversor de giro
- Puerto USB
- HACCP

CARACTERÍSTICAS	ST-616-V7-GAS-T Ref. 710303	ST-211-V7-GAS Ref. 710331	ST-211-V7-GAS-T Ref. 710332	ST-221-V7-GAS Ref. 710335	ST-221-V7-GAS-T Ref. 710336
Capacidad	16 x 600 x 400	20 x Gn 1/1	20 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1	20 x Gn 2/1 40 x Gn 1/1
Potencia eléctrica	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W	1.000 W
Potencia Gas	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	33 Kw_28380 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h	50 Kw_43000 Kcal/h
Temperatura máxima	270° C	270° C	270° C	270° C	270° C
Peso	244 Kg.	252 Kg.	244 Kg.	300 Kg.	288 Kg.
Voltaje	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz	230 V - 50/60 Hz
Conexión	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico	Shuko Monofásico
Dimensiones internas	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)500x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.	(An)700x(F)740x(AI)1470 mm.
Dimensiones externas	(An)880x(F)1000x(AI)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(AI)2055 mm.	(An)880x(F)1000x(AI)2055 mm.	(An)880x(F)1240x(AI)2055mm.	(An)880x(F)1240x(AI)2055mm.
Distancia entre bandejas	80 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.	65 mm.
PVP	15.820 €	14.470 €	15.820 €	15.620 €	17.510 €
Cambio apertura puerta	380 €	380 €	380 €	380 €	380 €
Lavado automático	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Sonda Corazón	De serie	De serie	De serie	De serie	De serie
Gas natural	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido	Bajo pedido
Salida de gases	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 180 mm.	ø 200 mm.	ø 200 mm.
Carro extraible	✓	✗	✓	✗	✓

COMPOSICIÓN ST

Campana ST + ST 606 V7 + Soporte ST 650

PANADERÍA



HOSTELERÍA

PANEL DE CONTROL

NOVEDAD

PANADERÍA

Visor de temperatura



Mando de temperatura



Visor de tiempo



Mando de tiempo



Visor de humedad



Mando de humedad



Humificador manual



Control de velocidad



Botón de encendido/apagado



HOSTELERÍA