

RG 311 A

Ref. 710610

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	41 Kg
Voltaje	230 V - 50/60Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 311

Ref. 710607

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)240 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)450 mm
Potencia eléctrica	3.900 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	41Kg
Voltaje	230V - 50/60 Hz
Conexión	Schuko Monofásico
Capacidad de bandejas	3 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)

Suplemento ruedas (Ref. 710286)

RG 611 A

Ref. 710611

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	54 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio a monofásico (230V)	Ref. 999H01
Capacidad de bandejas	6 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 611

Ref. 710608

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)451 mm
Dimensiones externas	(An)700 x (F)695 x (Al)710 mm
Potencia eléctrica	5.650 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	54Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Cambio a monofásico (230V)	Ref. 999H01
Capacidad de bandejas	6 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	--- Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)

Suplemento ruedas (Ref. 710286)

RG 1011 A

Ref. 710612

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 1011

Ref. 710609

Dimensiones internas	(An)594 x (F)386 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)695 x (Al)980 mm
Potencia eléctrica	10.300 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	85 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 1/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG - 8 Guías (Ref. 710630)

Suplemento ruedas (Ref. 710286)

RG 1021 A

Ref. 710771

PVP 4.130€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
Potencia eléctrica	18.400 W
Temperatura máxima	140-160° C
Peso	105 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 2/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Cambio de apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



RG 1021

Ref. 710772

PVP 4.420€

Dimensiones internas	(An)594 x (F)710 x (Al)710 mm
Dimensiones externas	(An)735 x (F)1020 x (Al)985 mm
Potencia eléctrica	18.400 W
Temperatura máxima	170° C
Peso	105 Kg
Voltaje	400V - 50/60 Hz
Conexión	Trifásica 3F + N + T
Capacidad de bandejas	10 bandejas x GN 2/1
Distancia entre bandejas	65 mm
Humedad regulable	0-100%
Conexión de agua	Si
Pre calentamiento automático	Si
Programas de cocción	99 (3 fases cada uno)
Cambio apertura de puerta	75€ Ref. 999H08

Alarma fin de ciclo - Micro de puerta - Termostato de seguridad - Inversor de giro



ACCESORIOS RG



Soporte RG 2/1 - X Guías (Ref. 710826)
PVP: 880€

Suplemento ruedas (Ref. 710286)
PVP: 140€