

# Abbattitori

- IT** Abbattitori con struttura monoblocco in **acciaio inox AISI 304** - finitura esterna satinata "scotch brite", spessore isolamento 60/70 mm con schiuma alta densità 42kg/m<sup>3</sup> - piedini regolabili - cella interna con angoli arrotondati per una miglior pulizia - **sonda per misurazione temperatura al cuore del prodotto inclusa (solo per abbattimenti positivi)** - micro porta per blocco - controllo elettronico della temperatura - evaporazione dell'acqua e sbrinamento manuale per modelli GT3 e GD5A - evaporazione automatica e sbrinamento a caldo per modelli AB. Modello G-T3 con guide adatte per contenere bacinelle GN2/3.
- FR** Cellules de refroidissement rapid avec structure monobloc en **acier inox AISI 304** - finition extérieure satinée "scotch brite", épaisseur d'isolation 60/70mm avec mousse à haute densité 42kg/m<sup>3</sup> - pieds réglables - cellule interne avec coins arrondis pour un meilleur nettoyage - **sonde de température au cœur du produit comprise (seulement pour refroidissements positifs)** - interrupteur micro porte pour le bloc ventilateur de l'évaporateur - contrôle électronique de température - évaporation d'eau et dégivrage manuel pour modèles GT3 et GD5A - évaporation automatique et dégivrage à gaz chaud pour modèles AB. Modèle G-T3 avec glissières pour bacs GN2/3.
- EN** Blast chillers with monobloc structure in **stainless steel AISI 304** - external satin finish "scotch brite", insulation thickness 60/70 mm with high density foam 42kg/m<sup>3</sup> - adjustable feet - internal cell with rounded edges for easier cleaning - **probe to measure the core temperature of the product included (only for positive chilling)** - door microswitch to stop the evaporator fan - electronic temperature control - water evaporation and manual defrosting for models GT3 and GD5A - automatic evaporation and hot-gas defrosting for models AB. Model G-T3 with slides for GN2/3 containers.
- ES** Abatidores de temperatura con estructura monobloc en **acero inoxidable AISI 304** - exterior con acabado satinado Scotch Brite, aislamiento de 60/70 mm de grosor con espuma de alta densidad de 42 kg/m<sup>3</sup> - patas regulables - célula interna con esquinas redondeadas para una limpieza más fácil - **sonda para medir la temperatura interna del producto incluida (solo para refrigeración positiva)** - microinterruptor en la puerta para bloquear el ventilador del evaporador - control de temperatura electrónico - evaporación de agua y descongelación manual en los modelos GT3 y GD5A - evaporación manual y descongelación con gas caliente en los modelos AB. Modelo G-T3 con correderas para recipientes GN2/3.



# G-AB1203



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
12 Kg
Ciclo negativo / Negative cycle (240' +70°C > -18°C)
8 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
3 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

# G-AB1805



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
18 Kg
Ciclo negativo / Negative cycle (240' +70°C > -18°C)
14 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
5 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB1203	G-AB1805
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	800 x 815 x 945(h) mm	800 x 815 x 1015(h) mm
	660 x 400 x 330(h) mm	660 x 400 x 400(h) mm
	140 L	169 L
	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
<b>DEFROST</b>	gas caldo / hot gas	gas caldo / hot gas
<b>GAS</b>	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
<b>CONTROL</b>	70 mm	70 mm
	700 W	720 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
<b>MATERIAL</b>	acciaio Inox <b>AISI 304</b> stainless steel <b>AISI 304</b>	acciaio Inox <b>AISI 304</b> stainless steel <b>AISI 304</b>
	si / yes	si / yes
	no	no
<b>STANDARD</b>	3 supporti teglie 3 trays supports	5 supporti teglie 5 trays supports
	104 Kg	116 Kg
	140 Kg	159 Kg
	900 x 870 x 1140(h) mm	870 x 900 x 1210(h) mm

## Professional Line

Abbattitori / Blast chillers  
Cellules de refroidissement rapide / Abatidores de temperatura

## G-AB4010



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
40 Kg
Ciclo negativo / Negative cycle (240' +70°C > -18°C)
28 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
10 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

## AB5514



Ciclo positivo / Positive cycle (90' +70°C > +3°C)
50 Kg
Ciclo negativo / Negative cycle (240' +70°C > -18°C)
38 Kg
Capacità massima teglie Max. trays capacity
15 x 60 x 40cm GN1/1 = 65(h) mm

	G-AB4010	AB5514
	+90°C / +3°C +90°C / -18°C	+90°C / +3°C +90°C / -18°C
	800 x 815 x 1645(h) mm	800 x 815 x 2170(h) mm
	660 x 400 x 870(h) mm	660 x 400 x 1170(h) mm
	241 L	319 L
	+43°C / 60%HR	+43°C / 60%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
<b>DEFROST</b>	gas caldo / hot gas	gas caldo / hot gas
<b>GAS</b>	R290	R404a / R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
<b>CONTROL</b>	70 mm	70 mm
	900 W	2500 W
	230V / 50Hz	400V / 50Hz
<b>MATERIAL</b>	acciaio Inox <b>AISI 304</b> stainless steel <b>AISI 304</b>	acciaio Inox <b>AISI 304</b> stainless steel <b>AISI 304</b>
<b>REVERSIBLE</b>	si / yes	si / yes
	no	no
<b>STANDARD</b>	10 supporti teglie 10 trays supports	15 supporti teglie 15 trays supports
	150 Kg	210 Kg
	200 Kg	236 Kg
	870 x 900 x 1840(h) mm	870 x 900 x 2380(h) mm

### Professional Line

Abbattitori / Blast chillers  
Cellules de refroidissement rapide / Abatidores de temperatura