

# Armadi refrigerati GN2/1 - ventilati

IT Armadi refrigerati GN2/1 in acciaio inox. Refrigerazione ventilata - gruppo incorporato - evaporatore posizionato a scomparsa in modo da avere massimo spazio disponibile - vano motore con fianchi coibentati - controllo temperatura elettronico con termostato digitale - resistenza elettrica intorno alla cornice porta per eliminazione della condensa - sbrinamento automatico con resistenza elettrica e controllo automatico della temperatura di sbrinamento - evaporazione automatica dell'acqua di condensa - evaporatore trattato anticorrosione. Chiusura porta con chiave - guarnizione porta estraibile senza utensili - luce interna - fondo con angoli arrotondati - pannelli esterni di fondo e schienale in lamiera galvanizzata. Piedini in acciaio Inox regolabili in altezza.

EN GN2/1 refrigerated cabinets in stainless steel. Ventilated refrigeration - incorporated refrigerating unit - concealed evaporator for maximum space availability - engine compartment with insulated sides - electronic temperature control with digital thermostat - electric heating element around the door frame to prevent condensation - automatic defrosting with electric heating element and automatic control of the defrosting temperature - automatic evaporation of the condensate water - anti-corrosion treated evaporator. Door lock with key - tool-free extractable door gasket - internal light - bottom with rounded corners - external back and bottom panels in galvanised plate. Height-adjustable feet in stainless steel.

FR Armoires réfrigérées GN2/1 en acier inox. Réfrigération ventilée - unité intégrée - évaporateur escamotable pour une plus grande disponibilité d'espace - compartiment moteur avec côtés isolés - régulation électronique de la température avec thermostat digital - résistance électrique autour du cadre de porte pour éliminer la condensation - dégivrage automatique avec résistance électrique et contrôle automatique de la température de dégivrage - évaporation automatique de l'eau condensée - évaporateur traité contre la corrosion. Fermeture de la porte par clé - joint de porte extractible sans outils - éclairage intérieur - fond avec coins arrondis - panneaux de fond extérieurs et panneau postérieur en tôle galvanisée. Pieds réglables en hauteur en acier inox.

ES Armarios refrigerados GN2/1 en acero inoxidable. Refrigeración ventilada - unidad de refrigeración incorporada - evaporador oculto para maximizar el espacio disponible - compartimento del motor con laterales aislados - control de temperatura electrónico con termostato digital - elemento de calefacción eléctrico alrededor del marco de la puerta para evitar la condensación - descongelación automática con elemento de calefacción eléctrico y control automático de la temperatura de descongelación - evaporación automática del agua condensada - evaporador con tratamiento anticorrosivo. Puerta reversible con muelle de cierre automático - puerta con cerradura de llave - junta de puerta extraíble sin herramientas - luz interior - base con esquinas redondeadas - paneles posterior e inferior externos en chapa galvanizada. Patas de altura regulable en acero inoxidable.









Optional

CG21	GRP21-FC	RUO120 ø120 mm	A64 mod. GN650-FC 60x40 cm
Coppia guide per griglia Pair of slides for grid Paire de glissières pour grille Par de guías para rejilla	Griglia plastificata Plastic coated grid Grille plastifiée Rejilla plastificada	Kit 4 ruote di cui 2 dotate di freno Set of 4 wheels, 2 with brake Jeu de 4 roues dont 2 avec frein Kit 4 ruedas, 2 con freno	Kit supporti e guide per teglie Set of supports and runners Kit de supports et guides pour plaques Kit de soporte y guías para bandejas

# G-GN1410TN-FC

## G-GN1410BT-FC



	G-GN1410TN-FC	G-GN1410BT-FC
		
	-2°C / +8°C	-18°C / -22°C
	1480 x 830 x 2010(h) mm	1480 x 830 x 2010(h) mm
	1360 x 700 x 1397(h) mm	1360 x 700 x 1397(h) mm
	1300 L	1300 L
	+35°C / 50%HR	+35°C / 50%HR
	ventilata / ventilated	ventilata / ventilated
<b>DEFROST</b>	elettrico / electric	elettrico / electric
<b>GAS</b>	R290	R290
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
<b>CONTROL</b>	60 mm	60 mm
	508 W	815 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
<b>MATERIAL</b>	acciaio Inox / stainless steel	acciaio Inox / stainless steel
	no	no
	led	led
<b>STANDARD</b>	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides	6 griglie / grids GN2/1 6 coppie di guide / pairs of slides
<b>ENERGY CLASS</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
		
	190 Kg	196 Kg
	197 Kg	213 Kg
	1505 x 855 x 2080(h) mm	1505 x 855 x 2080(h) mm
