


# Saladette refrigerate per insalate

## GN1/1 - statiche

- IT** Saladette refrigerata per insalate con refrigerazione statica. Struttura esterna in acciaio inox - sbrinamento automatico - evaporatore statico schiumato su tre lati con ventola per uniformare la temperatura - coperchio ad apertura telescopica - termostato elettronico - pianetto di lavoro in polietilene alimentare - 1 griglia intermedia per porta GN1/1 - bacinelle escluse
- FR** Saladettes réfrigérées avec réfrigération statique. Corps en acier inox - dégivrage automatique - évaporateur statique moussé sur trois côtés avec ventilateur pour une température uniforme - couvercle télescopique - thermostat électronique - plan de travail en polyéthylène alimentaire - 1 grille intermédiaire GN1/1 par porte - sans bacs.
- EN** Refrigerated saladettes for salads with static refrigeration. Stainless steel casing - automatic defrosting - static evaporator foamed on three sides with fan to regulate the temperature - lid with telescopic opening - electronic thermostat - worktop in non-toxic polyethylene - 1 intermediate grid GN1/1 per door - containers not included.
- ES** Saladettes refrigeradas para ensaladas con refrigeración estática. Carcasa de acero inoxidable - descongelación automática - evaporador estático con espuma en tres caras y ventilador para regular la temperatura - tapa con apertura telescópica - termostato electrónico - encimera de polietileno no tóxico - 1 rejilla intermedia GN1/1 por puerta - recipientes no incluidos.

Optional

CG11	GRP11-FC	RUO50	CS12-FC mod. S901 - S903 TOP S903 PZ - PS200
<p>Coppia guide per griglia Pair of runners for grilles Paire de glissières pour grille Par de guías para Rejilla</p>	<p>Griglia plastificata Plastic-coated grille Grille plastifiée Rejilla plastificada</p>	<p>Kit 4 ruote con freno ø 50 mm Set of 4 wheels ø 50 with brake Jeu de 4 roues ø 50 mm Kit 4 ruedas con freno 50 mm</p>	<p>Set. 2 cassetti / drawers Set. 2 tiroirs / cajones</p> 

## G-PS200-FC



## G-PS300-FC



	G-PS200-FC	G-PS300-FC
	+2°C / +8°C	+2°C / +8°C
	900 x 700 x 970(h) mm	1365 x 700 x 970(h) mm
	827 X 512 x 500(h) mm	1293 x 515 x 500(h) mm
	5x GN1/6 - 254 L	8x GN1/6 - 392 L
	+35°C / 50%HR	+35°C / 50%HR
	statica / static	statica / static
<b>DEFROST</b>	a sosta off cycle defrost	a sosta off cycle defrost
<b>GAS</b>	R600a	R600a
	automatica / automatic	automatica / automatic
	elettronico / electronic	elettronico / electronic
<b>CONTROL</b>	40 mm	40 mm
	235 W	235 W
	230V / 50Hz	230V / 50Hz
<b>MATERIAL</b>	acciaio Inox / stainless steel	acciaio Inox / stainless steel
	no	no
	no	no
<b>STANDARD</b>	2 griglie / grills GN1/1 2 coppie di guide / pairs of slides	3 griglie / grills GN1/1 3 coppie di guide / pairs of slides
		
	72 Kg	125 Kg
	87 Kg	141 Kg
	970 x 750 x 985(h) mm	1390 x 750 x 985(h) mm