



Con doble brazo de lavado-aclarado.

Cuba y brazos estampados de acero inoxidable.



Mod. K 951 E

Con dosificadores de detergente y abrillantador de serie.

Predisposición eléctrica para bomba de desagüe.



Mod. K 981 E

Mod. K951 E



Mod. K981 E



DOTACIÓN K 951 E:



DOTACIÓN K 981 E:



NOTA: Para un mayor ahorro energético y máximo rendimiento se recomienda utilizar agua a 55°C.

		K951E	K981E
Ancho	mm	775	775
Fondo	mm	820	820
Alto	mm	1.300	1.850
Cesto	cm	60x67	60x67
Duración del ciclo	s	120/240/360/540	
Producción cestos/hora		30/15/10/6	30/15/10/6
Diámetro máximo plato	mm	380	630
Alto máximo perola	mm	395	850
Cesta pan	l	60	100
Capacidad bandejas GN1/1		5	5
Capacidad bandejas GN2/1		-	5
Capacidad bandejas 600x400		5	5
Capacidad cuba	l	37	37
Capacidad calderín	l	12,6	12,6
Consumo agua/ciclo	l	2	2
Resistencia cuba	W	4.500	4.500
Resistencia calderín	W	6.000	6.000
Bomba	W	2.000	2.000
Potencia total	W	8.000	8.000
Alimentación	V/fases	380/3	380/3

P.V.P. €

Accesorios

Kit bomba desagüe (DP50)
Kit bomba de presión (CA500)

P.V.P. €