



FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: MANOPLA ANTICALÓRICA HASTA 500°C	Código: 448681	Página 1 de 2
	Edición: 1	Fecha: 19/12/19

Características de uso

Esta manopla está particularmente indicada para manipulación intermitente de objetos calientes en centros de restauración, panadería, etc. Hasta 500°C durante 15 segundos.

No debe ser utilizada en caso de contacto prolongado con líquidos ni ser puesta en contacto con llamas.

Importante:

Si las manoplas son mojadas no hay que utilizarlas para coger objetos calientes. Las características de transmisión del calor serán considerablemente diferentes de los resultados de los test obtenidos con las manoplas secas.

Las propiedades mecánicas permanecen invariables si se respetan las condiciones de almacenamiento. La vida de la manopla no se puede determinar y dependerá del uso y del correcto empleo del usuario.

Características técnicas

Forro interior en la palma de Nomex, suave y confortable, proporciona una alta resistencia al calor.

Óptimo comportamiento a la llama y al calor convectivo.

Cosido con hilo de Kevlar resistente a los cortes y chispas de soldadura.

Buena movilidad.

MARCADO: RBY, MFL40607DJ, TALLA, CE, CAT.2

TALLA DISPONIBLE (otras tallas bajo pedido)	
Tallas de manos descritas en EN420	Talla de guante
9/10	Grande (L)

Riesgos térmicos según la norma EN407

Inflamabilidad	Nivel 4
Calor de contacto	Nivel 4
Calor de convección	Nivel 3
Calor por radiación	Nivel 4

Riesgos mecánicos según la norma EN388

Corte	Nivel 5
Perforación	Nivel 4
Rasgado	Nivel 4

Accesorios opcionales

- No Procede



FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: <i>MANOPLA ANTICALÓRICA HASTA 500°C</i>	Código: 448681	Página 2 de 2
	Edición: 1	Fecha: 19/12/19

Cuidados y Mantenimiento

Las manoplas nuevas o usadas deben ser examinadas minuciosamente antes de su uso con el fin de asegurarse que no presentan ningún defecto. Si se van a volver a utilizar, se recomienda limpiarlas en la medida de lo posible.

Las manoplas deben ser almacenadas en un lugar seco y en los embalajes de origen.



Francisco de Lucas González
Responsable Dto. Calidad
Ingeniero superior