

# BASES PARA FIJACIÓN

EL USO DE TIRAFONDOS hundidos en hormigón no agrietado siempre es la mejor solución. Se recomienda crear un zócalo proporcional al tamaño del parasol *no inferior a 200x200x20cm*. Recomendamos encarecidamente que se realice una perforación previa para comprobar la presencia y el grosor del hormigón no agrietado.

## BASES PARA FIJACIÓN AL SUELO

Tubo de acero inoxidable



Blanco  
-BI-




Gris manganeso  
-MA-



Marrón  
-LE-



RAL especial  
-CO-



En acero **zincado** y lacado con tubo de **acero** inoxidable lacado.

Tacos no suministrado (Diámetro de 10 a 12 Mm de longitud variable)



35  
cm



+1  
cm



8  
kg






33x22  
x40 Cm

CÓDIGO -BFPROF25-

## JUEGO PARA ENTERRAR CON ANTIRROBO

Tubo de acero inoxidable



Blanco  
-BI-



Gris manganeso  
-MA-



Marrón  
-LE-



RAL especial  
-CO-

### QUÉ INCLUYE EL KIT

A.

Tubo de **acero zincado** (parte inferior para empotrar). Ø 65x295x1.5 Mm

B.

Tubo de acero **inoxidable** lacado Ø 60x850x1.5 mm

C.

Tapa de **acero inoxidable** con foro Ø 10,5 mm, candado no proporcionado



85  
cm



4  
kg



20x15  
x90 Cm

CÓDIGO -BAINOX-

El orificio del tubo de acero inoxidable ( B ) se perforará con una punta Ø 10,5 una vez instalado el parasol y ajustado el ángulo deseado

