

## MAQUINAS DE CAFÉ

MODELO	MOLINOS Nº XKG	DIMENSIONES mm	LIT/W Caldera Agua	LIT/W Caldera Vapor	TOTAL W	V	PVP
--------	----------------	----------------	--------------------	---------------------	---------	---	-----



**PLUS 5** 2x0,6 324x561x717 1/1200 1/1200 3.150 230V 1F+N **8.760€**

**DEPOSITO AGUA OPCIONAL** 1.200€

*Producción alternativa por minuto: 2 expresos-1 café largo-1 capuchino-1 taza de té.  
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad cada una, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros. Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm*



**PLUS 7** 2x1,3 324x561x814 1/1800 1,8/2000 4.780 230-400 **11.190€**

**FRIGORIFICO** 215x426x600 70 230V 1F+N **2.080€**

**CALIENTATAZAS** 215x388x600 70 230V 1F+N **1.040€**

**BOMBA DE LECHE** 385€

*Producción alternativa por minuto: 4 expresos-2 cafés largos-2 capuchinos -12 tazas de té.  
Dispone de 2 calderas de acero inoxidable, una para el café y la otra para el vapor, con 1 litro de capacidad para el agua de café y 1,8 lit para el vapor, así como depósito para 60 posos y cubeta de desagüe de 2 litros.  
Lavado automático del grupo y capuchinador. Altura de salida del café regulable hasta 160 mm*

## MOLINOS

MODELO	MUELAS Ø TIPO	PRODUCCIÓN Kg/h	RPM	CAPACIDAD Kg	DIMENSIONES mm	W	V	PVP
--------	---------------	-----------------	-----	--------------	----------------	---	---	-----



**SM92 AUTOMATICO** 64 PLANAS 6,6 1350 1,2 210x312x545 220 230V 1F+N **625€**

**SMLK** 84 MIXTAS 13 700 1,75 ó 2,25 220x363x665 220 230V 1F+N **1.065€**

**SMTK** CÓNICAS 18 400 1,75 ó 2,25 220x363x665 373 230V 1F+N **1.605€**



**INSTANT MI 92** 64 PLANAS 6,6 1350 1,2 210x312x545 220 **845€**

*Molienda instantánea en el momento que se hace el café. No utiliza acumulador de café molido.  
Café siempre recién molido. Regulación electrónica de la dosis.*

**COLORES METALIZADOS** 40€

*Diseño especial de muelas que acarician el grano moliendo y no rompiendo, con el resultado final: más calidad en el café y vida mas larga de las muelas. Motor con protección térmica. Rearme manual. Se presenta de serie en color negro y opcionalmente en rojo, gris y azul. Muy silenciosos. Centralita electrónica que controla arranque y parada. Corona que disipa el calor y no quema el café. Estructura de aluminio en función inyectada. Sistema de dosificación volumétrica manual por palanca. Temporizador electrónico. Automáticos y todos los de la Serie 105. Tiempo molienda regulable: 30/50/80 ó 120 segundos.  
Conexión automática del motor tras 6, 12, 18 ó 24 extracciones.Regulación dosificación café entre 5 y 8 gramos (opcional 10gr.)  
Capacidad del contenedor: 250 gr.*

## ESTUFAS DE EXTERIOR



MODELO	DIMENSIONES			PVP
	Ø Base	Ø Copa	H	

**SOLEADO W-80 (1028)** 500 800 2200 **500€**

*Potencia irradiada 9-15 Kw. Consumo medio 0,7 Kg/h. Área de actuación 25 m²*

**OPCIONALES**

**CARRO** 93€

**KIT DE RUEDAS** 26€