

RALLADOR DE PAN

MODELO		DIM. MÁQUINA			HP	V/Hz
--------	--	--------------	--	--	----	------



RALLADOR DE PAN LACADO	Hasta 50 Kg/h - 3000 rpm	40	38	80	0,75	230V F+N
-------------------------------	--------------------------	----	----	----	------	----------

RALLADOR DE PAN INOX	Hasta 50 Kg/h - 3000 rpm	40	38	80	0,75	230V F+N
-----------------------------	--------------------------	----	----	----	------	----------

FILTRO MIGAS OPCIONAL

3 filtros en dotación (1-2 y 3 mm). Montado 2 mm

ABLANDADORA DE CARNE

MODELO	CUCHILLA	DIM. MÁQUINA			HP	V/Hz
--------	----------	--------------	--	--	----	------



AUTOMÁTICA	44 distancia 4 mm	45	20	45	0,6	230V F+N
-------------------	-------------------	----	----	----	-----	----------

Transmisión por engranaje. Grupo de corte desmontable sin herramientas

Potente motor de corriente alterna, hermético y refrigerado

SIERRAS DE HUESO Y CONGELADOS

MODELO	CINTA	CORTE mm		MESA APOYO		DIM. MÁQUINA			HP	V/Hz
--------	-------	----------	--	------------	--	--------------	--	--	----	------



	mm	ALTO	ANCHO							
SGA1550 III	1550	250	180	33	33	37	60	80	1	400V 3F+N

SGA 1830 III	1830	320	190	41	41	41	68	94	1	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	----	---	-----------

SGA 2020 III	2020	340	230	50	53	50	75	105	1,5	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----------



SGL 1650 III	1650	190	190	50	41	50	69	88	1,5	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----------

SGL 1830 III	1830	240	210	50	44	50	72	98	1,5	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----------



SGL 2080 III	2080	270	230	60	55	60	72	155	2	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	---	-----------

SGL 2460 III	2460	330	270	72	66	72	83	169	2	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	----	-----	---	-----------

SGL 3160 III	3160	430	360	86	81	86	100	188	3	400V 3F+N
---------------------	------	-----	-----	----	----	----	-----	-----	---	-----------

Producto Italiano de máxima calidad. Mod SGA Estructura en aluminio anodizado. Mod SGL Inox.

Mesas y cintas siempre inox. Cambiando la cinta se pueden usar para carne, pescado o congelado.

Máxima seguridad: micro puerta. Cinta protegida por guía. Stop emergencia. Rearme manual. Motor protegido. IP65.

OPCIONALES



Caballote INOX MOD SGA	75	50	35
-------------------------------	----	----	----

Caballote INOX MOD SGL 1650 Y 1830	50	33	60
---	----	----	----

Versión Monofase