



GRUPQUIM, S.A.



C/ Mejorada, 1 - P.I. Las Monjas. Tfno: 91 675 37 16 / 62 - Fax: 91 656 65 26
28850 - TORREJON DE ARDOZ - MADRID

FICHA DE DATOS TÉCNICOS

GRULIMP

GRUPQUIM, SA

Familia: MANTENIMIENTO

Código: 0000030000050

SECTOR DE APLICACIÓN

- ▶ HOSTELERÍA.
- ▶ TALLERES INDUSTRIALES.
- ▶ TALLERES MECÁNICOS.

Fecha de emisión: En-2012

DESCRIPCIÓN

GRULIMP es un fabuloso desengrasante concentrado para grasas quemadas. Además, elimina eficazmente restos de aceites minerales o vegetales y suciedad en general muy incrustada. Ideal para limpieza de hornos, paredes, suelos y superficies muy sucias en general.

PROPIEDADES

Mezcla acuosa de glicoléteres, alcoholes, hidróxido potásico, fosfatos y tensioactivos no iónicos. Su composición permite diluciones.

MODO DE EMPLEO

GRULIMP se utiliza puro o diluido con agua en diferentes proporciones según la cantidad y tipo de grasa a eliminar. La eficacia de **GRULIMP** aumenta con la temperatura. Se puede rociar la parte a limpiar dejando actuar unos minutos, frotándose a continuación con cepillo, trapo, etc. Seguidamente, aclarar con abundante agua.

CARACTERÍSTICAS

Nombre	GRULIMP	Grupquimsa
Aspecto	Líquido transparente	Grupquimsa
pH(1%.)	11,8	phmetro
Densidad	1,05	gr/cc
Tensión superficial (1:10)	<45	dinas/cm

CONSEJOS DE PRUDENCIA

Manténgase fuera del alcance de los niños.

En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico. Como todo producto químico consultar con nuestra Hoja de Datos de Seguridad e Higiene del producto. *Atención especial para superficies de Aluminio, practicar antes de aplicación en zona discreta.*

RIESGOS ESPECÍFICOS

Provoca quemaduras.

ENVASES DISPONIBLES

Cuba 1000 kg.
Bidón 200 kg.
Garrafa 25 kg.

HOSTELERÍA10.com
Las mejores marcas, ofertas y precios

SISTEMA DE CALIDAD CERTIFICADO ISO 9001:2008. SGS ICS IBÉRICA

Esta información y datos técnicos son indicativos. Con ellos tratamos de asesorarles e informarles, sin que ello signifique compromiso alguno por parte de GRUPQUIM S.A. Para más información, rogamos consulten a nuestro servicio técnico. FT-03-0144-02