



PLACAS DE INDUCCIÓN KITCHEN LINE

- Diseño muy nítido apto para cocina en vivo.
- Estructura muy plana con bastidor de acero inoxidable con revestimiento negro.
- Superficie de vidrio cerámico con pantalla digital integrada.

S.S.
stainless steel



código min Ø120 mm 2000 W
239391 max Ø220 mm 230 V



código min Ø140 mm 3500 W
239421 max Ø280 mm 230 V

PLACA DE INDUCCIÓN DE 2000 W KITCHEN LINE

- Controles táctiles, potencia o temperatura ajustable en 11 pasos.
- Rango de temperatura: 35-240°C.
- Adecuada para recipientes con un diámetro de fondo entre 120 y 220 mm.
- Con función de temporizador de 0 a 180 minutos.
- Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento.
- Carga máxima de la placa de inducción: 15 kg.

código	V	W	mm
239391	230	2000	297x411x[H]57

PLACA DE INDUCCIÓN DE 3500 W

- Controles táctiles, potencia o temperatura ajustable en 10 pasos.
- Rango de temperatura: 35-240°C.
- Adecuada para recipientes con un diámetro de fondo entre 140 y 280 mm.
- Con función de temporizador de 0 a 180 minutos.
- Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento.
- Carga máxima de la placa de inducción: 20 kg.

código	V	W	mm
239421	230	3500	339x444x[H]80





Marco fuerte de acero inoxidable.



Ventilación de alta calidad.



Controles táctiles.



239414



239384

PLACA DE INDUCCIÓN DOBLE KITCHEN LINE

- Controles táctiles, potencia o temperatura ajustables en 9 pasos.
- Con modo de refuerzo que desplaza temporalmente parte de la potencia de la placa de cocción derecha a la izquierda, proporcionando hasta 2000W. La placa de cocción del lado izquierdo puede emitir 1800W, o 2000W mientras la función boost está activa. La placa de cocción derecha puede producir 1700W.
- Rango de temperatura: 35-240°C
- Adecuada para recipientes con un diámetro de fondo entre 120 y 220 mm
- Con función de temporizador de 0 a 180 minutos
- Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento
- Carga máxima permitida del horno: 2x15 kg

código	V	W	mm
239414	230	3500	608x405x(H)54

PLACA CALIENTE DE INDUCCIÓN KITCHEN LINE

- Una placa caliente de inducción única con una bobina de inducción redonda que mantiene calientes los recipientes.
- Potencia ajustable en 11 pasos mediante un mando.
- Rango de temperatura: 40-100 °C.
- Equipada con protección electrónica contra el sobrecalentamiento.
- Carga máxima de la cocina de inducción: 15 kg.

código	V	W	mm
239384	230	800	460x315x(H)61

