

Batidora de barra digital

238097

Cuerpo de ABS. Jarra de policarbonato transparente con tapa de PP firme y cubierta de policarbonato pequeña. Cuchillas de acero inoxidable reemplazables con revestimiento de titanio. Interruptor para la función de mezcla. La jarra extraíble y resistente a roturas soporta temperaturas de -40 °C a 90 °C. Capacidad de la jarra: 2,5 l Protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. Esta batidora puede hacer todo: frutas, verduras, cócteles, batidos, postres e incluso hielo picado.

Panel de control con pantalla táctil digital LED. 3 niveles de velocidad: BAJA aprox. 8350 RPM, MEDIA aprox. 13 500 RPM, ALTA aprox. 24 800 RPM (sin carga). 3 ajustes de tiempo: 30, 45, 90 segundos. Incluido en el conjunto: empujador de polipropileno.



HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
391
T: 8
E: o



Especificaciones

Superficie de uso	: Cocina
No apto para	: Uso continuado
Voltaje	: 220-240
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Temporizador	: 90
Unidad del temporizador	: Segundos
Longitud del cable (mm)	: 1300
Protecciones	: Protector térmico, Fusible térmico, Fusible eléctrico
Se necesita un electricista	: No
Materiales	: ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Acero inoxidable, PC (polycarbonato)
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 220
Ancho (mm)	: 240
Altura (mm)	: 535
Volumen máximo (L)	: 2.5
Volumen útil (L)	: 2.5
Nivel de ruido (dB)	: 85
Potencia (entrada) (W)	: 1680
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Motor eléctrico
RPM	: 24800
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Número de velocidades	: 3
Measurements	: 220x240x(H)535
Color	: Negro

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369238097
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.47
Peso neto (kg)	: 5.45
Sales units per pallet	: 30
Plastic packaging (gram)	: 214

HENDI B.V.
Innovatielaan 6
6745 XW De Klomp, The Netherlands
T: +31 (0)317 681 040
E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
ul. Firmowa 12
62-023 Robakowo, Poland
T: +48 61 6587000
E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
Ehring 15
5112 Lamprechtshausen, Austria
T: +43 (0) 6274 200 10 0
E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
Braşov, 500164, Romania
T: +40 268 320330
E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
5 Metsovou Str.
18346 Moschato, Athens, Greece
T: +30 210 4839700
E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
Via Leonardo da Vinci 4
39100 Bolzano (BZ), Italy
T: 800 727 438
E: office.italy@hendi.eu

Batidora para bares digital sin BPA

238103

Adecuado para: mezclar frutas y verduras, preparar cócteles, batidos y hielo picado. Cuerpo está hecho de plástico ABS. Jarra de 2,5L resistente a la rotura, tapa de ajuste firme y cubierta de la tapa fabricadas en Tritan sin BPA. Hoja extraíble de acero inoxidable con revestimiento de titanio. Panel de control con pantalla táctil digital. 3 niveles de velocidad: BAJO ≈8350 RPM, MEDIO ≈13 500 RPM, ALTO ≈24 800 RPM (sin carga). Con función de mezclado por pulsaciones. 3 ajustes de temporizador: 30, 45, 90 segundos. El sistema de bloqueo de seguridad evita la activación de la batidora sin la jarra. Protección contra el sobrecalentamiento y los cortocircuitos. Incluido: empujador hecho de polipropileno.



Especificaciones

Voltaje	: 230
Rated Frequency (Hz)	: 50 Hz, 60 Hz
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 220
Ancho (mm)	: 240
Altura (mm)	: 535
Volumen máximo (L)	: 2.5
Volumen útil (L)	: 2.5
Nivel de ruido (dB)	: 85
Potencia (entrada) (W)	: 1680
Modo de funcionamiento (manual o eléctrico)	: Motor eléctrico
RPM	: 24800
Panel de control	: Digital
Programable	: No
Número de velocidades	: 3
Measurements	: 220x240x(H)535
Color	: Negro

Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369238103
Intrastat code	: 85094000
Gross weight (kg)	: 6.45
Peso neto (kg)	: 5.43
Sales units per pallet	: 30
Plastic packaging (gram)	: 214

HENDI B.V.
 Innovatielaan 6
 6745 XW De Klomp, The Netherlands
 T: +31 (0)317 681 040
 E: info@hendi.eu

HENDI Polska Sp. z o.o.
 ul. Firmowa 12
 62-023 Robakowo, Poland
 T: +48 61 6587000
 E: info@hendi.pl

HENDI GmbH
 Ehrling 15
 5112 Lamprechtshausen, Austria
 T: +43 (0) 6274 200 10 0
 E: office.austria@hendi.eu

HENDI S.R.L.
 Str. 13 decembrie 94A, Hala 14
 Braşov, 500164, Romania
 T: +40 268 320330
 E: office@hendi.ro

PKS HENDI South East Europe SA
 5 Metsovou Str.
 18346 Moschato, Athens, Greece
 T: +30 210 4839700
 E: info@pks-hendi.com

HENDI Italia S.R.L.
 Via Leonardo da Vinci 4
 39100 Bolzano, Italy
 T: +39 0471 900000
 E: info@hendi.it

