



Cafetera de goteo

211052

Cuerpo y soporte para filtro de café de acero inoxidable.
Temperatura de calentamiento: 93-96 °C. Tiempo de preparación: aprox. 7 min. Luces indicadoras para calentar y descalcificar. Protección contra el sobrecalentamiento. Protección contra el calentamiento en seco.

Depósito de agua: 2 l. Incluido en el conjunto: Jarra de vacío de 2 l y 100 filtros de papel.





HENDI

Tools for Chefs

Especificaciones

| | |
|---------------------------------------|---|
| Voltaje | : 220-240 |
| Rango de temperatura a partir de (°C) | : 93°C |
| Rango de temperatura hasta (°C) | : 96°C |
| Elemento calefactor | : Elemento térmico |
| Longitud del cable (mm) | : 1500 |
| Protecciones | : Protector térmico, Protección frente a sobrecalentamiento |
| Conexión de agua | : No |
| Se necesita un electricista | : No |
| Empaquetado por | : 1 |
| Tipo de embalaje | : Caja |
| Longitud (mm) | : 215 |
| Ancho (mm) | : 410 |
| Altura (mm) | : 520 |
| Volumen máximo (L) | : 2 |
| Volumen útil (L) | : 2 |
| Potencia (entrada) (W) | : 1400 |
| Panel de control | : Analógico |
| Programable | : No |
| Tiempo de cocción o preparación (min) | : 7 |
| Measurements | : 215x410x(H)520 |
| Materiales principales | : Metales |
| Materials | : Acero inoxidable, Acero inoxidable 18/0 |

Especificaciones de transporte

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Código EAN | : 8711369211052 |
| Intrastat code | : 84198120 |
| Gross weight (kg) | : 8.48 |
| Peso neto (kg) | : 7.28 |
| Sales units per pallet | : 20 |
| Plastic packaging (gram) | : 128 |