



## Armario de maduración en seco

204986

Cuerpo, marco de la puerta y tirador de la puerta fabricados en acero inoxidable 18/8. Puerta hecha de 2 capas de vidrio templado tintado de baja emisividad que aumenta la eficiencia energética al bloquear la luz infrarroja y los rayos UV desde el exterior al tiempo que evita que el calor se transfiera al interior. Se incluye bloqueo de puerta. Recipiente de agua destilada de ABS: el agua destilada debe llenarse manualmente. Notificación en pantalla y alarma sonora para advertir cuando la humedad es inferior al 15 % para que el usuario llene el depósito de agua. Alarma que indica que la puerta está abierta durante más de 3,5 minutos: protección contra la modificación incontrolada de los parámetros de la cámara. Lámpara de esterilización UVC incorporada para evitar el crecimiento bacteriano y garantizar un entorno seguro para la carne; cuando se abre la puerta durante el proceso de sazonado, las bacterias no tienen la oportunidad de desarrollarse. Refrigeración forzada mediante un ventilador que garantiza el nivel necesario de circulación de aire. Luces LED situadas a ambos lados de la cámara y en el techo. Carga máx. por gancho: 25 kg. Carga máx. de la varilla colgante: 50 kg. Rango de humedad ajustable: 60-85 %. El nivel de humedad actual se muestra en el panel. Refrigerante: R600a.

Carcasa de metal con recubrimiento de polvo gris oscuro. Incluido en el armario: 3 estantes. 1 varilla colgante. 3 ganchos. Bandeja de sal (sal no incluida). Todos los elementos anteriores están hechos de acero inoxidable 18/8.





# HENDI

Tools for Chefs

## Especificaciones

Superficie de uso	: Interiores, Cocina
Apto para	: Contacto con alimentos
No apto para	: Hornos, Lavavajillas, Microondas, Lavadora, Baño María
Tipo de máquina	:
Voltaje	: 220-240
Rango de temperatura a partir de (°C)	: 1°C
Rango de temperatura hasta (°C)	: 25°C
Temperatura de la unidad	: Celsius
Ubicación del compresor	:
Refrigerante	: R600a
Sistema de refrigeración	:
Grosor del aislamiento (mm)	: 50
Clase climática	: 8 (24°C 55% RH)
Etiqueta energética	: B
Longitud del cable (mm)	: 2000
Líquido	: No
Puerta reversible	: Sí
Accesorios incluidos	:
Puerta transparente	: Sí
Empaquetado por	: 1
Tipo de embalaje	: Caja
Longitud (mm)	: 595
Ancho (mm)	: 760
Altura (mm)	: 1720
Volumen útil (L)	: 352
Valor de la capacidad	: 126
Unidad de capacidad	: kg
Carga máxima	: 30
Separación entre los soportes de las bandejas (mm)	: 90
Nivel de ruido (dB)	: 69
Potencia (entrada) (W)	: 170
Panel de control	: Digital
Número de puertas	: 1
Número de estantes	: 3
Measurements	: 595x760x(H)1720
Tipo de estante	:
Ajustable	: Sí
Materiales principales	: Plásticos, Metales, Vidrio
Materials	: Acero inoxidable 18/10, ABS (acrilonitrilo butadieno estireno), Vidrio templado
Interior material	: Acero inoxidable 18/10
Color	: Gris oscuro

## Especificaciones de transporte

Código EAN	: 8711369204986
Intrastat code	: 84385000
Gross weight (kg)	: 95
Peso neto (kg)	: 81.5
Sales units per pallet	: 1
Plastic packaging (gram)	: 2530