

## Placa de inducción modelo 3500 D

239711

Carcasa de acero inoxidable. Calentamiento continuo, incluso a baja potencia. Ajuste digital de potencia, temperatura y temporizador mediante controles táctiles. Con filtro de grasa fácil de limpiar y ventilador doble. Adecuado para sartenes con diámetro inferior entre 140 y 280 mm. Pies ajustables en altura. Carga máxima de la placa de inducción: 20 kg.



### Especificaciones

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Voltaje                               | : 230              |
| Rated Frequency (Hz)                  | : 50 Hz, 60 Hz     |
| Rango de temperatura a partir de (°C) | : 35°C             |
| Rango de temperatura hasta (°C)       | : 240°C            |
| Temperatura de la unidad              | : Celsius          |
| Elemento calefactor                   | : Inducción        |
| Se necesita un electricista           | : No               |
| Materiales                            | : Acero inoxidable |
| Tipo de embalaje                      | : Caja             |
| Longitud (mm)                         | : 342              |
| Ancho (mm)                            | : 431              |
| Altura (mm)                           | : 116              |
| Potencia (entrada) (W)                | : 3500             |
| Programable                           | : No               |
| Measurements                          | : 342x431x(H)116   |
| Adapter plug CH                       | :                  |
| Quantity of plugs                     | : 1                |

### Especificaciones de transporte

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Código EAN                 | : 8711369239711 |
| Intrastat code             | : 84198180      |
| Gross weight (kg)          | : 8.16          |
| Peso neto (kg)             | : 7.09          |
| Export carton length (mm)  | : 542           |
| Export carton width (mm)   | : 429           |
| Export carton height (mm)  | : 330           |
| Quantity per export carton | : 2             |
| Sales units per pallet     | : 36            |
| Plastic packaging (gram)   | : 186           |

**HENDI B.V.**

Innovatielaan 6  
6745 XW De Klomp, The Netherlands  
T: +31 (0)317 681 040  
E: info@hendi.eu

**HENDI Polska Sp. z o.o.**

ul. Firmowa 12  
62-023 Robakowo, Poland  
T: +48 61 6587000  
E: info@hendi.pl

**HENDI GmbH**

Ehring 15  
5112 Lamprechtshausen, Austria  
T: +43 (0) 6274 200 10 0  
E: office.austria@hendi.eu

**HENDI S.R.L.**

Str. 13 decembrie 94A, Hala 14  
Braşov, 500164, Romania  
T: +40 268 320330  
E: office@hendi.ro

**PKS HENDI South East Europe SA**

5 Metsovou Str.  
18346 Moschato, Athens, Greece  
T: +30 210 4839700  
E: info@pks-hendi.com

**HENDI Italia S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci 4  
39100 Bolzano (BZ), Italy  
T: 800 727 438  
E: office.italy@hendi.eu