



ECOMAX G404

LAVAJILLAS PARA VASOS

Lavavasos ecomax G404

Duración de los ciclos*	60 / 120 / 180 s y programas especiales
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas
Temperatura de lavado/aclarado	aprox 55° C / aprox 65° C
Capacidad del tanque	10 l
Consumo de agua fresca/cesta	1,8 l
Bomba de lavado	0,18 kW
Calderín/tanque de calentamiento	1,8 (5,5**) kw / 1,8 kw
Carga total	2,1 (5,7**) kw
Tensión nominal	230 V/50 Hz/1/N (400 V/50 Hz/3/N)
Ancho/Fondo/Alto	436/534/700 mm
Altura de carga	308 mm
Tamaño de la cesta	390 x 390 mm

* conexión de agua caliente **con 400V/50Hz/3/N

Lavavasos ecomax G404

N.º pedido	Descripción
Eco-G404-10C	modelo básico, incl. el dispensador de abrillantador
Eco-G404S-10C	incl. descalcificador, dispensador de abrillantador, bomba de presión para aclarado
Eco-G404-12C	incl. dispensador de abrillantador y detergente y bomba de desagüe
Eco-G404S-12C	incl. descalcificador, bomba de presión para aclarado, dosificador de abrillantador y detergente y bomba de desagüe
04-005259-001	dosificador de detergente (kit de retroadaptación)
04-005255-001	bomba de desagüe (kit de retroadaptación)
04-005256-001	bomba de desagüe para modelos de descalcificador (kit de retroadaptación)
00-139321-054	cesta, varilla de acero, cubierta de plástico, plana, 385 x 385 (versión bistró)
00-139321-086	inserto para platitos pequeños de café (versión bistró)
04-006330-002	juego de lanzas de detección de químicos de bajo nivel 340 mm para contenedores externos (hasta 10 litros)

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica (bomba de desagüe necesaria)
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Conexión USB para un acceso para servicio más sencillo
- Fácil acceso a todas las partes
- Raíl de deslizamiento de la cesta embutido
- Carcasa y puerta de doble pared
- Contador de ciclos integrado, p. ej. para supervisar el tratamiento de agua
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para vasos con 4 filas inclinadas 00-139321-057
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe
- Panel posterior