



ECOMAX PLUS G415 LAVAVAJILLAS PARA VASOS

Lavavajillas para vasos ecomax plus G415

Duración de los ciclos*	60 / 120 / 180 s y programas especiales
Capacidad por hora*	hasta 60 cestas (900 vasos)
Temperatura de lavado/aclarado	aprox 55 °C / aprox 65 °C
Capacidad del tanque	8 l
Consumo de agua fresca/cesta	1,8 l
Bomba de lavado	0,4 kW
Calderín/tanque de calentamiento	2,8 (4,1**) kw / 0,8 kw
Carga total	3,2 (5,4**) kw
Tensión nominal	230 V/50 Hz/1/N (400 V/50 Hz/3/N)
Ancho/Fondo/Alto	460/590/705 mm
Altura de carga	315 mm
Tamaño de la cesta	400 x 400 mm

* conexión de agua caliente **con 400V/50Hz/3/N

EQUIPAMIENTO

- Control de un solo botón con indicación digital de temperatura
- Panel de control con superficie plana
- 3 ciclos de lavado seleccionables y ciclo de cubiertos especiales
- Programa especial de higiene para una limpieza higiénica
- Sistema de lavado giratorio en la parte superior e inferior para distribuir el agua de lavado uniformemente sobre la vajilla
- Los orificios embutidos protegen la obstrucción de los mismos
- Función thermostop para garantizar las temperaturas de aclarado
- Extracción de los brazos de aclarado sin ninguna herramienta
- Fácil acceso a todas las partes
- La señal de recarga controla el nivel de llenado de los contenedores externos de productos químicos con lanzas de succión opcionales

- Tanque de lavado embutido
- Carcasa de pared doble y puerta delantera térmicamente aislada
- Filtro del tanque, filtro grueso y carcasa de bomba de aspiración
- Control de amortiguación de la puerta
- Altura de carga superior a la media: 315 mm, para cargar con facilidad vasos muy altos
- Completamente equipada con dispensador de detergente y abrillantador, bomba de presión de aclarado y bomba de desagüe

plus

EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR

- Cesta para vasos con 4 filas inclinadas 00-371450-084
- Calentador con control vía termostato
- Cable eléctrico, manguera flexible de agua suministrada y manguera de desagüe
- Panel posterior

Lavavajillas para vasos ecomax plus G415

N.º pedido	Descripción
Eco+G415-11D	modelo básico incl. dosificador de detergente y abrillantador, bomba de desagüe y bomba de presión para aclarado
Eco+G415S-10D	incl. descalcificador (con enchufe UK 13A)
00-897951-000	cesta de bistró mitad plana para tazas, mitad para 13 platos de pocillo, altura 115 mm
00-371450-083	Cesta universal plana 400 x 400 mm, sin filas inclinadas, cubierta de plástico, altura 115 mm
04-006330-002	juego de lanzas de detección de químicos de bajo nivel 340 mm para contenedores externos (hasta 10 litros)
04-020390-001	brazos de aclarado de acero inoxidable (kit de retroadaptación)

Presión de línea necesaria: 0,5 (0,8 con descalcificador) - 10 bar